




WHITE OAK HEWITT
RHWCONNHEWITT

- **Classis visuals:** Classic stain colours offered in white oak, maple, hickory & birch
- **Natural Look:** Four sided bevels and a lightly brushed texture creates an authentic visual
- **Sustainability:** 100% sustainably harvested top veneer and plywood core
- **Built to Last:** Enhanced with a durable aluminum oxide finish – backed by a 25-year residential warranty



WHITE OAK ARCTIC
RHWCONNARCTIC




BIRCH COUNTRY NATURAL*
RHWCONN COUNTR




HICKORY NATURAL*
RHWCONN NATURA



WHITE OAK HEWITT
RHWCONNHEWITT




MAPLE MACKINTOSH
RHWCONN MACKIN




MAPLE HEARTH
RHWCONN HEARTH



HICKORY NEW HAVEN
RHWCONN NEHAV



HICKORY LEXINGTON
RHWCONN LEXING





WHITE OAK CHESTNUT
RHWCONN CHESTN



WHITE OAK CASSIDY
RHWCONN CASSID

* this colour has high shade variation



CONNEL COLLECTION – SPECIFICATIONS

PRODUCT INFORMATION

Construction	Multi Layer Ply Core
Species	Birch, Hickory, Maple, White Oak
Plank Size (Thickness x Width x Length)	12mm x 127mm x RL (400mm - 1200mm) ½" x 5" x RL (16" - 48")
Edge Profile	Four sided micro bevel
Finish	Aluminum oxide urethane
Gloss Level	Matte (5-10%)
Installation	Nail, staple, glue or float - Tongue and Groove
Radiant Heat	Approved for embedded radiant heat. See details in installation instructions

PACKAGING

Full length plank % / Carton	60
Coverage / Carton (sft)	26.25
Carton Dimensions (Thickness x Width x Length)	103mm x 264mm x 1220mm 4.05" x 10.39" x 48.03"
Carton Weight (lbs)	37.5
Cartons / Pallet	36
Coverage / Pallet (sft)	945

WARRANTY

Residential	25 Years
Light Commercial	5 Years

SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	Gerenguard Gold, Floorscore	N/A	Meets
Certified Low Emitting Material	TCSA Title VI	N/A	Meets
Certified Wood	Lacey	N/A	Meets

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Abrasion Resistance	ASTM D4060	≥200r
Formaldehyde Emissions	JISA1460	≤0.24mg/L
Friction Coefficient	N/A	N/A
Glue Bonding / Delam	GB/T18103-2000	After 1 cycle, the amount of delamination in any glue line no more than 1/3 of total

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Impact Test	N/A	N/A
Moisture Content	GB/T17657-2013	6 - 9%
Resistance to Flaring Cigarette	N/A	N/A
Scratch Resistance	EN438-2	≥2N
Slip Resistance	N/A	N/A
Stain Resistance	N/A	N/A

Numerical flammability ratings along may not define product performance under actual conditions. These ratings are provided only for use in the selection of products to meet specified limits. Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for hardwood flooring are recommended. Wood is natural material; therefore, graphics and samples may not show all characteristics and variations. Extended exposure to natural light can alter wood's appearance. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual wood samples at an authorized dealer or for purchase at richmondhardwood.ca for true colour representation.




WHITE OAK HEWITT
RHWCONNHEWITT

- **Aspects visuels classiques :** Teintes classiques offertes dans des essences de chêne blanc, d'érable, de caryer et de bouleau
- **Apparence naturelle :** Les biseaux à quatre côtés et une texture légèrement brossée créent un aspect visuel authentique
- **Durabilité :** Placage supérieur et âme en contreplaqué récoltés de façon durable à 100 %
- **Conçu pour durer :** Renforcé d'un fini en oxyde d'aluminium durable – couvert par une garantie résidentielle de 25 ans



WHITE OAK ARCTIC
RHWCONNARCTIC




BIRCH COUNTRY NATURAL*
RHWCONNCOUNTN




HICKORY NATURAL*
RHWCONNNATURA




WHITE OAK HEWITT
RHWCONNHEWITT




MAPLE MACKINTOSH
RHWCONNMACKIN




MAPLE HEARTH
RHWCONNHEARTH



HICKORY NEW HAVEN
RHWCONNNEWHAV



HICKORY LEXINGTON
RHWCONNLEXING



WHITE OAK CHESTNUT
RHWCONNCHESTN



WHITE OAK CASSIDY
RHWCONNASSID

* cette couleur a une variation des teintes élevée



COLLECTION CONNEL – SPECIFICATIONS

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Conception	Noyau de pli multicouche
Essences	Bouleau, Hickory, Érable, Chêne Blanc
Dimension des planches: (Épaisseur. x larg. x haut.)	12 mm x 127 mm x RL (400 mm - 1200 mm) ½ po x 5 po x RL (16 po - 48 po)
Profil d'arête	Micro biseau à quatre côtés
Fini	Aluminum Oxide Urethane
Niveau de lustre	Mat (5 à 10 %)
Installation	Pose par enclenchement (languette et rainure): pose collée, pose flottante, pose clouée, pose agrafée
Chauffage par rayonnement	Installation approuvée sur les systèmes de chauffage par rayonnement intégrés. Voir les détails dans les instructions d'installation

EMBALLAGE

% de planche pleine longueur / Carton	60
Superficie couverte / Carton (pi ²)	26,25
Dimensions du carton (Épaisseur. x larg. x haut.)	103 mm x 264 mm x 1220 mm 4,05 po x 10,39 po x 48,03 po
Poids du carton (lbs)	37,5
Cartons / Palette	36
Superficie couverte / Palette	945

GARANTIE

Résidentielle	25 ans
Commerciale légère	5 ans

CONFORMITÉ ET CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	LE MINIMUM EXIGENCES	PERFORMANCE VS. EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	Greenguard Gold et Floorscore	S.O.	Se rencontre
Matériau certifié à faible émission	TCSA Title VI	S.O.	Se rencontre
Conformité	Lacey	S.O.	Se rencontre

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance à l'abrasion	ASTM D4060	≥200r
Émissions de formaldéhyde	JISA1460	≤0.24mg/L
Coefficient de friction	S.O.	S.O.
Collage / Delam	GB/T18103-2000	Après 1 cycle, la quantité de décollage sur n'importe quel joint de colle n'est pas supérieure au tiers du collage total

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Test d'impact	S.O.	S.O.
Teneur en humidité	GB/T17657-2013	6 à 9 %
Résistance à la cigarette torche	S.O.	S.O.
Résistance à la rayure	EN438-2	≥2N
Résistance au glissement	S.O.	S.O.
Résistance aux taches	S.O.	S.O.

Les évaluations numériques d'inflammabilité peuvent ne pas définir les performances du produit dans des conditions réelles. Ces cotes sont fournies uniquement pour une utilisation dans la sélection de produits répondant aux limites spécifiées. Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une installation incorrecte annule toutes les garanties. Lisez la notice du carton pour plus de détails. Balayez ou passez l'aspirateur fréquemment sur le sol pour éliminer la saleté et éviter les rayures. Essayez immédiatement les déversements. Utilisez des tapis de marche aux entrées et des coussinets de protection sur les pieds des meubles. N'utilisez jamais de cire, de nettoyeurs à base d'huile, de vadrouille humide, d'ammoniaque, de traitement anti-poussière ou d'agents abrasifs pour nettoyer. Les produits de nettoyage spécialement développés pour les planchers de bois franc sont recommandés. Le bois est un matériau naturel; par conséquent, les graphiques et les échantillons peuvent ne pas présenter toutes les caractéristiques et variations. Une exposition prolongée à la lumière naturelle peut altérer l'aspect du bois. La scène de la pièce imprimée et les échantillons sont fournis à titre de référence uniquement. La sélection des produits, la couleur et les spécifications peuvent changer sans préavis. La sélection des produits doit être faite à partir d'échantillons de bois réels chez un revendeur autorisé ou à acheter à richmondflooring.ca pour une représentation fidèle des couleurs.