





WHITE OAK CASSIDY
RHWCONTEXCASSID

- **Contemporary Look:** Select grade White Oak with minimal knots and colour variation
- **Natural Look:** Four sided bevels and a lightly brushed texture creates an authentic visual
- **Sustainability:** 100% sustainably harvested top veneer and plywood core
- **Easy Installation:** Drop Lock fastening system can be floated, glued, stapled, or nailed down
- **Built to Last:** Enhanced with a durable aluminum oxide finish – backed by a 25-year residential warranty



WHITE OAK ARCTIC
RHWCONTEXARCTIC




WHITE OAK VICTORIA
RHWCONTEXXVICTOR




WHITE OAK SUNRISE
RHWCONTEXSUNRIS



WHITE OAK HEWITT
RHWCONTEXHEWITT




WHITE OAK CHESTNUT
RHWCONTEXCHESTN











WHITE OAK DERBY
RHWCONTEXXDERBY



WHITE OAK CASSIDY
RHWCONTEXCASSID



WHITE OAK BUSHWICK
RHWCONTEXBUSHWI

<p>Residential Warranty</p>  <p>25 YEARS ANS</p>	<p>Light Commercial Warranty</p>  <p>5 YEARS ANS</p>	<p>All Grades</p> 	<p>Shade Variation</p>  <p>MEDIUM / MOYENNE</p>	<p>Sustainability and Indoor Air Quality</p>    
---	--	---	--	---

CONTEXT COLLECTION – SPECIFICATIONS

PRODUCT INFORMATION

Construction	Multi Layer Ply Core
Species	White Oak
Plank Size (Thickness x Width x Length)	½" x 5" x RL (16" – 48") 12mm x 120mm x RL (400-1200mm)
Edge Profile	Four sided micro bevel
Finish	Aluminum oxide urethane
Gloss Level	Matte (5-10%)
Installation	Nail, staple, glue or float – Drop Lock
Radiant Heat	Approved for embedded radiant heat. See details in installation instructions

PACKAGING

Full length plank % / Carton	60
Coverage / Carton (sft)	24.8
Carton Dimensions (Thickness x Width x Length)	4.1" x 10.24" x 48.03" 104mm x 260mm x 1220mm
Carton Weight (lbs)	42.5
Cartons / Pallet	36
Coverage / Pallet (sft)	892.8

WARRANTY

Residential	25 Years
Light Commercial	5 Years

SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	Gerenguard Gold, Floorscore	N/A	Meets
Certified Low Emitting Material	TCSA Title VI	N/A	Meets
Certified Wood	Lacey	N/A	Meets

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Abrasion Resistance	ASTM D4060	200r
Formaldehyde Emissions	ASTM D6007	≤0.05PPM
Friction Coefficient	ASTM D2394	>0.5
Glue Bonding / Delam	GB/T18103-2013	Pass
Impact Test	ASTM D 1037-2006	≤ 10mm, no crack

TECHNICAL INFORMATION


TEST	METHOD	RESULTS
Moisture Content	GB/T17657-2013	6 - 9%
Resistance to Flaring Cigarette	N/A	N/A
Scratch Resistance	EN438-2	≥2N
Slip Resistance	N/A	N/A
Stain Resistance	GB/T 18103-2013	Pass

Numerical flammability ratings along may not define product performance under actual conditions. These ratings are provided only for use in the selection of products to meet specified limits. Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for hardwood flooring are recommended. Wood is natural material; therefore, graphics and samples may not show all characteristics and variations. Extended exposure to natural light can alter wood's appearance. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual wood samples at an authorized dealer or for purchase at richmondflooring.ca for true colour representation.




WHITE OAK CASSIDY
RHWCONTEXCASSID


- **Look contemporain** : Qualité de choix ayant un nombre minime de nœuds et une variation de couleur minimale
- **Apparence naturelle** : Les biseaux à quatre côtés et une texture légèrement brossée créent un aspect visuel authentique
- **Durabilité** : Placage supérieur et âme en contreplaqué récoltés de façon durable à 100 %
- **Installation facile** : Système de fixation de type « Drop-Lock » qui s'installe en pose flottante, collée ou clouée
- **Conçu pour durer** : Renforcé d'un fini en oxyde d'aluminium durable – couvert par une garantie résidentielle de 25 ans




WHITE OAK ARCTIC
RHWCONTEXARCTIC



WHITE OAK VICTORIA
RHWCONTEXVICTOR




WHITE OAK SUNRISE
RHWCONTEXSUNRIS



WHITE OAK HEWITT
RHWCONTEXHEWITT




WHITE OAK CHESTNUT
RHWCONTEXCHESTN



WHITE OAK DERBY
RHWCONTEXDERBY



WHITE OAK CASSIDY
RHWCONTEXCASSID



WHITE OAK BUSHWICK
RHWCONTEXBUSHWI



COLLECTION **CONTEXT** – SPECIFICATIONS

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Conception	Noyau de pli multicouche
Essences	Chêne blanc
Dimension des planches: (Épaisseur. x larg. x haut.)	1/2 po x 5 po x RL (16 po - 48 po) 12 mm x 120 mm x RL (400 - 1 200mm)
Profil d'arrêt	Microbiseautage sur les quatres côtés
Fini	Uréthane à l'oxyde d'aluminium
Niveau de lustre	Mat (5 - 10 %)
Installation	Système de blocage de type « Drop Lock » – en pose collée, flottante, clouée ou agrafée
Chauffages à rayonnement	Installation approuvée sur les systèmes de chauffage par rayonnement intégrés. Voir les détails dans les instructions d'installation

EMBALLAGE

% de planche pleine longueur / Carton	60
Superficie couverte / Carton (pi ²)	24,8
Dimensions du carton (Épaisseur. x larg. x haut.)	4,1 po x 10,24 po x 48,03 po 104 mm x 260 mm x 1 220 mm
Poids du carton (lbs)	42,5
Cartons / Palette	36
Superficie couverte / Palette (pi ²)	892,8

GARANTIE

Résidentielle	25 ans
Commerciale légère	5 ans

CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	LE MINIMUM EXIGENCE	PERFORMANCE VS. EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	Greenguard Gold et Floorscore	N/A	Se rencontre
Matériau certifié à faible émission	TSCA	N/A	Se rencontre
Bois certifié	Lacey	N/A	Se rencontre

TECHNICAL INFORMATION

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance à l'abrasion	ASTM D4060	200r
Émissions de formaldéhyde	ASTM D6007	≤0,05PPM
Coefficient de friction	ASTM D2394	>0,5
Collage / Delam	GB/T18103-2013	Réussir
Test d'impact	ASTM D 1037-2006	≤ 10mm, no crack

TECHNICAL INFORMATION

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Teneur en humidité	GB/T17657-2013	6 - 9%
Résistance à la cigarette torche	N/A	N/A
Résistance à la rayure	EN438-2	≥2N
Résistance au glissement	N/A	N/A
Résistance aux taches	GB/T 18103-2013	Réussir

Les évaluations numériques d'inflammabilité peuvent ne pas définir les performances du produit dans des conditions réelles. Ces cotes sont fournies uniquement pour une utilisation dans la sélection de produits répondant aux limites spécifiées. Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une installation incorrecte annule toutes les garanties. Lisez la notice du carton pour plus de détails. Balayez ou passez l'aspirateur fréquemment sur le sol pour éliminer la saleté et éviter les rayures. Essayez immédiatement les déversements. Utilisez des tapis de marche aux entrées et des coussinets de protection sur les pieds des meubles. N'utilisez jamais de cire, de nettoyeurs à base d'huile, de vadrouille humide, d'ammoniaque, de traitement anti-poussière ou d'agents abrasifs pour nettoyer. Les produits de nettoyage spécialement développés pour les planchers de bois franc sont recommandés. Le bois est un matériau naturel; par conséquent, les graphiques et les échantillons peuvent ne pas présenter toutes les caractéristiques et variations. Une exposition prolongée à la lumière naturelle peut altérer l'aspect du bois. La scène de la pièce imprimée et les échantillons sont fournis à titre de référence uniquement. La sélection des produits, la couleur et les spécifications peuvent changer sans préavis. La sélection des produits doit être faite à partir d'échantillons de bois réels chez un revendeur autorisé ou à acheter à richmondflooring.ca pour une représentation fidèle des couleurs.