



Richmond

indoor/outdoor carpet • tapis d'intérieur/d'extérieur


ECHELON

COLLECTION




SLATE
RION670ECHE

- **Built to Last:** The Dura-Lock® fused fibre backing system prevents fraying and unraveling
- **Sustainability:** Natural Touch™ PET fibre is composed of up to 100% recycled purified plastic bottles
- **Fade Proof:** Solution dyed through entire fibre locks in colour and UV protection provides colour fastness
- **Durability:** Dense fibre will not show traffic patterns or wear, even with heavy use
- **Made for Life:** Easily clean up spills with water and a mild cleaner
- **Longevity:** Needle punch products are self-healing for seamless “cut and patch” repairs
- **Eco-friendly:** Latex and VOC free




SLATE
RION670ECHE



KALE
RION110ECHE



TIDAL
RION550ECHE



ONYX
RION090ECHE

Fade and Wear
Warranty



All
Grades



Dura-Lock



Sustainability

Natural
TOUCH

Recycled Content



SHNIER
STEP AHEAD • À L'AVANT-GARDE

richmondflooring.ca

ECHELON COLLECTION – SPECIFICATIONS

PRODUCT INFORMATION

Fibre	Natural Touch™ PET Polyester
Backing	Dura-Lock®
Construction	100% ecofi® Dura-Lock® Technology Foss Solution Dyed Polyester Structured Nonwoven Material Single Rib (Made from 100% post-consumer plastic bottles)

VISUAL

Colour	Match Approved Standard
Appearance	Match Approved Standard

WARRANTY

Fade and Wear	3 Years
---------------	---------

SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	Natural Touch and Recycled Content	N/A	Meets

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Total Weight:	FTM NW508 (ASTM D3776)	26.0 oz/yd ² +/- 2.6 oz/yd ²
Width:	FTM NW502 (ASTM D3774)	N/A
Total Thickness:	FTM NW504 (ASTM D5729)	0.250 in +/- 0.025 in
Pile Height:	PILE FTM NW523	3.0 mm +/- 0.5 mm
Flammability:	PILL TEST DOC (FF 1-70)	Pass
Critical Radiant Flux:	RADIANT PANEL (ASTM E648-14a)	NFPA 101 Classification: Class 1
Optical Smoke Density:	SMOKE DENSITY (ASTM E662-13d)	Pass

Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Not warranted for commercial use. Richmond Indoor/Outdoor recommends using conventional hot water extraction cleaning to maintain your carpet. Walking on needle punch carpet during and immediately after installation must be avoided since this could cause a too-wet adhesive to bleed through to the face of the carpet. Foot traffic should be avoided for a minimum of 24 hours. Printed room scenes and swatches are provided as a reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual **Indoor/Outdoor samples** at an authorized dealer for true colour representation.

*Refer to richmondflooring.ca for details on the full warranty and installation.



Richmond


indoor/outdoor carpet • tapis d'intérieur/d'extérieur

COLLECTION ECHELON




SLATE
SUNN670ECHE

- **Conçu pour durer :** Le système de sous-couche en fibres fusionnées Dura-Lock® empêche toute forme d'effilochage
- **Durabilité :** La fibre en polytéréphtalate d'éthylène (PET) Natural Touch^{MC} est composée de bouteilles de plastique purifié recyclées à 100 %
- **Résistant à la décoloration :** La couleur de la fibre entière teinte masse ne subira jamais la moindre variation et la protection contre les rayons UV offre une stabilité de la couleur
- **Durabilité :** La fibre dense ne présentera aucun schéma de circulation ni d'usure, même dans un contexte d'usage intensif
- **Conçu pour la vie :** Permet de nettoyer facilement les déversements avec de l'eau et un produit nettoyant doux
- **Longévité :** Les produits aiguilletés s'autoréparent dans le cas des réparations « couper et rapiécer » sans couture
- **Écologique :** Produit exempt de latex et de COV




SLATE
RION670ECHE



KALE
RION110ECHE



TIDAL
RION550ECHE



ONYX
RION090ECHE

Contre l'usure et la décoloration garantie



Tous les étages par rapport au niveau



Dura-Lock



Durabilité

Natural
TOUCH

Teneur en matières recyclées



SHNIER
STEP AHEAD • À L'AVANT-GARDE

richmondflooring.ca

COLLECTION **ECHELON** – SPECIFICATIONS

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Fibre	Natural Touch™ PET Polyester
Sous-couche	Dura-Lock®
Construction	Ecofi® à 100 % avec la technologie Dura-Lock® Polyester teint dans la masse Foss Matériau non tissé structuré Nervure unique (faite à 100 % de bouteilles de plastique recyclées après consommation)

ASPECTS VISUELS

Couleur	Norme de correspondance approuvée
Apparence	Norme de correspondance approuvée

GARANTIE

L'usure et la décoloration	3 ans
----------------------------	-------

CONFORMITÉ ET CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	LE MINIMUM EXIGENCES	PERFORMANCE VS. EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	Natural Touch and Recycled Content	S.O.	Se rencontre

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	RÉSULTATS	RÉSULTATS
Total Weight:	FTM NW508 (ASTM D3776)	26,0 oz/vg ² +/- 2,6 oz/vg ²
Largeur :	FTM NW502 (ASTM D3774)	S.O.
Total Thickness:	FTM NW504 (ASTM D5729)	0,250 po +/- 0,025 po
Pile Height:	VELOURS FTM NW523	3,0 mm +/- 0,5 mm
Flammability :	DOCUMENT SUR L'ESSAI DU VELOURS (FF 1-70)	Réussite
Flux de rayonnement critique :	PANNEAU RAYONNANT (ASTM E648-14a)	Classification NFPA 101 Catégorie 1
Densité de fumée optimale :	DENSITÉ DES FUMÉES (ASTM E6623-13d)	Réussite

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Non garanti si utilisé dans un contexte commercial. Tapis d'intérieur/d'extérieur Richmond recommande de recourir au nettoyage conventionnel par extraction à l'eau chaude pour entretenir votre tapis. Marcher sur un tapis aiguilleté durant l'installation et immédiatement après doit être évité puisque cela pourrait faire en sorte qu'un adhésif trop humide passe à travers le tapis et durcisse à la surface. On doit éviter de marcher sur le tapis pendant au moins 24 heures. Les décors de pièce imprimés et les échantillons ne sont fournis qu'à titre de référence seulement. La sélection, la couleur et les spécifications du produit peuvent changer sans préavis. La sélection du produit devrait être faite à partir d'échantillons **de tapis d'intérieur/d'extérieur réels** chez un détaillant autorisé pour obtenir une représentation fidèle des couleurs.

*Vous référer à richmondflooring.ca pour les détails de garantie et d'installation..