

ENDEAVOUR

COLLECTION



UPPER CLEMENTS
RVIENDEUPPE

- **Realistic Design:** Natural wood decors with micro bevelled edge
- **Contemporary Visuals:** Modern colours to elevate the space
- **Peace of Mind:** Waterproof and antimicrobial surface promotes health and safety
- **Built to Last:** Scuff and stain-resistant
- **Versatility:** Perfect for most heavy commercial applications



SEABREEZE
RVIENDESEAB



AMHERST SHORE
RVIENDEAMHE



UPPER CLEMENTS
RVIENDEUPPE




HIGHFIELD
RVIENDEHIGH



RIVERS EDGE
RVIENDERIVE



BROAD COVE
RVIENDEBROA



STONEHOUSE
RVIENDESTON



WOODHAVEN
RVIENDEWOOD

<p>Residential Warranty</p>	<p>Commercial Warranty</p>	<p>All Grades</p>	<p>Antimicrobial Protection</p>	<p>100% Waterproof</p>	<p>Sustainability and Indoor Air Quality</p>
---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------------------------	----------------------------	--

ENDEAVOUR COLLECTION – SPECIFICATIONS

PRODUCT INFORMATION

Construction	LVT
Plank Size (Thickness x Width x Length)	2.5mm x 184mm x 1220mm 0.10" x 7" x 48"
Edge Profile	Four sided micro bevel
Finish	Enhanced UV urethane finish and antimicrobial coating
Gloss Level	Matte (5-8)
Installation	Glue down
Overall Thickness	2.5mm
Wear Layer Thickness	0.55mm
Radiant Heat	Approved for water based radiant heat

PACKAGING

Planks / Carton	18
Coverage / Carton (sft)	43.53
Carton Dimensions (Thickness x Width x Length)	50mm x 192mm x 1236mm 2" x 7.5" x 48.7"
Carton Weight (lbs)	38.14
Cartons / Pallet	60
Coverage / Pallet (sft)	2611.8
Plank Repeat	5

WARRANTY

Residential	Lifetime
Commercial	15 Years

SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	Greenguard Gold and Floorscore	N/A	Meets

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Stain Resistance:	ISO 26987	No pollution and corrosion
Residual Indentation Static Load:	Residual Indentation ASTM F1914 & ASTM F3261	≤0.10mm
	Static Load ASTM F970 & ASTM F3261	≤0.08mm
Castor Chair Resistance:	EN 425	25000r no crack
Dimensional Stability and Curling:	ISO 23999 & ASTM F3261	0.17% curling 1mm
Classification of Smoke Development:	ASTM E662-21ae1	N/A
Reaction to Fire:	EN ISO 9239-1 ^a and EN ISO 11925-2 ^d Exposure=15 s	Fs<=150 mm within 20s

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Slip Resistance:	ASTM D2047	≥0.50 when tested dry using a leather slider foot
IIC Delta:	ASTM E2179 ASTM E989	23
IIC:	ASTM E492 ASTM E989	59
STC:	ASTM E90- 2009(R2016)	53
Resistance to Chemicals:	ASTM F925 & ASTM F3261	N/A
Colour Fastness to Light:	ASTM F1515 & ASTM F3261	N/A

Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for vinyl flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual samples at an authorized dealer for true colour representation.

*Although normal household spills will not harm this flooring, they should still be cleaned up immediately so as to not harm your subfloor. This warranty does not cover damage from standing water caused by water leaks from broken pipes/appliances, weather conditions or any other natural disasters such as flooding or excessive rainfall. Damage from high heels is also excluded from our warranty. Remove shoes or protect traffic areas with area rugs or protective runners.


UPPER CLEMENTS
 RVIENDEUPPE

- **Décor réaliste** : Décors de bois naturel avec un bord microbiseauté
- **Aspects visuels contemporains** : Couleurs modernes pour rehausser la pièce
- **Tranquillité d'esprit** : Sa surface imperméable et antimicrobienne favorise la santé et la sécurité
- **Conçu pour durer** : Résistant aux égratignures et aux taches
- **Versatilité** : Couvre-plancher parfait pour la plupart des applications commerciales intenses




SEABREEZE
 RVIENDESEAB

AMHERST SHORE
 RVIENDEAMHE

UPPER CLEMENTS
 RVIENDEUPPE

HIGHFIELD
 RVIENDEHIGH

RIVERS EDGE
 RVIENDERIVE

BROAD COVE
 RVIENDEBROA

STONEHOUSE
 RVIENDESTON

WOODHAVEN
 RVIENDEWOOD


COLLECTION ENDEAVOUR – SPECIFICATIONS

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Conception	LVT
Dimension des planches: (Épaisseur x Larg. x Long.)	2,5 mm x 184 mm x 1 220 mm 0,10 po x 7 po x 48 po
Profil d'arrêt	Microbiseautage sur les quatre côtés
Fini	Une couche de finition renforcée en uréthane, résistante aux rayons UV et d'un revêtement antimicrobien
Niveau de lustre	Mat (5-8)
Installation	Pose collée
Épaisseur totale	2,5 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,55 mm
Chauffage à rayonnement	Systèmes à eau seulement. Voir les instructions d'installation.

EMBALLAGE

Planches / Carton	18
Superficie couverte / Carton (pi ²)	43,53
Dimensions du carton (Épaisseur x Larg. x Long.)	50 mm x 192 mm x 1236 mm 2 po x 7,5 po x 48,7 po
Poids du carton (lbs)	38,14
Cartons / Palette	60
Superficie couverte / Palette (pi ²)	2 611,8
Répétition de la planche	5

GARANTIE

Résidentielle	À vie
Commerciale	15 ans

CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	EXIGENCES MINIMALES	RENDEMENT PAR RAPPORT AUX EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	Certification Greenguard Gold et Floorscore	S.O	Se rencontre

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance au tachage :	ISO 26987	Aucune pollution ni corrosion
Charge statique de l'indentation résiduelle :	Renforcement résiduel ASTM F1914 et ASTM F3261	≤0.10mm
	Charge statique ASTM F970 et ASTM F3261	≤0.08mm
Résistance aux chaises à roulettes :	EN 425	25 000r aucune fissure
Stabilité dimensionnelle et cintrage :	ISO 23999 et ASTM F3261	Stabilité dimensionnelle 0,17 % Gondolage 1 mm
Classification de l'évolution des fumées :	ASTM E662-21ae1	S.O.
Réaction au feu :	EN ISO 9239-1 ^a et EN ISO 11925-2 ^d Exposition = 15 s	F _s ≤ 150 mm dans un intervalle de 20 s

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance antidérapante :	ASTM D2047	≥0,50 lorsque soumis à un essai sur surface sèche en utilisant un pied chaussé d'une sandale légère en cuir
IIC Delta :	ASTM E2179 ASTM E989	23
IIC :	ASTM E492 ASTM E989	59
STC :	ASTM E90-2009(R2016)	53
Résistance aux produits chimiques :	ASTM F925 & ASTM F3261	S.O
Solidité de la couleur à la lumière :	ASTM F1515 & ASTM F3261	S.O

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essayez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyants ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne pas passer de vadrouille mouillée et ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de bois chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.

*Bien que les liquides renversés domestiques normaux n'altèrent pas ce plancher, il faut quand même les nettoyer immédiatement pour ne pas détériorer le sous-plancher. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau stagnante provenant de fuites en raison de bris de tuyaux ou d'appareils, des conditions météo ou de toute autre catastrophe naturelle comme les inondations ou des pluies diluviennes