



**PARKVIEW**  
RVICWH5773

- **Impressive Plank Size:** 9" x 60" planks create a visual with fewer end-joints
- **Ultra-Realistic Visual:** 20 unique natural wood faces for less repeat
- **Built to Last:** Scuff and stain resistant
- **Peace of Mind:** 100% waterproof with a thicker SPC core for durability
- **Made for Life:** Attached cork backing for best-in-class sound and thermal insulation
- **Designed for Canada:** Suitable for all seasons (-30°C to 60°C)
- **Easy to Install:** Proven angle/tap installation up to 6400 square feet with minimal preparation



**METROPOLITAN**  
RVICWH5706



**URBAN WALK**  
RVICWH5807



**SKYLINE**  
RVICWH3472



**MEZZANINE**  
RVICWH1557



**BISTRO**  
RVICWH3471



**PARKVIEW**  
RVICWH5773




**CITY VIBE**  
RVICWH5601



**GALLERIA**  
RVICWH5590



**CAPPUCCINO**  
RVICWH5771



# FIRMFIT INTOWN COLLECTION – SPECIFICATIONS

## PRODUCT INFORMATION

Construction	Waterproof SPC core
Plank Size (Thickness x Width x Length)	5mm + 1mm x 232mm x 1532mm 0.18" + 0.04" x 9.1" x 60"
Edge Profile	Four sided colour matched bevel
Finish	Scratch Shield with SE+
Gloss Level	Matte (5-8)
Installation	Click floating, angle tap-down
Overall Thickness	6mm
Wear Layer Thickness	0.55mm
Radiant Heat	Approved for water based radiant heat

## PACKAGING

Planks / Carton	5
Coverage / Carton (sft)	19.13
Carton Dimensions (Thickness x Width x Length)	33mm x 247mm x 1551mm 1.3" x 9.72" x 61.06"
Carton Weight (lbs)	40
Cartons / Pallet	48
Coverage / Pallet (sft)	918.24
Plank Repeat	5

## WARRANTY

Residential	Lifetime
Commercial	15 Years

## SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	Greenguard Gold, Assure Certified	N/A	Meets

## TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Stain Resistance:	EN 423	No more than slight change
Residual Indentation Static Load:	ASTM F1914	≤0.18mm
Castor Chair Resistance:	ISO 4918	25000r
Dimensional Stability and Curling:	ASTM F2199	W/L: ≤0.2% (Commercial) Curling: ≤2mm
Classification of Smoke Development:	ASTM E662	<450 (under non-flaming exposure)
Reaction to Fire:	EN 13501-1	Bf1-S1

## TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Slip Resistance	EN 13893	Class DS
IIC Delta:	ASTM E2179 ASTM E989	24
IIC:	ASTM E492 ASTM E989	68
STC:	ASTM E90-2009(R2016)	68
Resistance to Chemicals:	ASTM F925	No more than slight change
Colour Fastness to Light:	EN ISO 105 B02	≥ Grade 6

Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for vinyl flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual samples at an authorized dealer for true colour representation.

\*Although normal household spills will not harm this flooring, they should still be cleaned up immediately so as to not harm your subfloor. This warranty does not cover damage from standing water caused by water leaks from broken pipes/appliances, weather conditions or any other natural disasters such as flooding or excessive rainfall. Damage from high heels is also excluded from our warranty. Remove shoes or protect traffic areas with area rugs or protective runners.


**PARKVIEW**  
 RVICWH5773

- **Impressionnante taille de planches :** Impressionnante taille des planches : Les planches de 9 po x 60 po créent un aspect visuel ayant moins de joints d'extrémité
- **Aspects visuels ultra réalistes :** 20 surfaces de bois naturel uniques permettant d'obtenir un motif moins répétitif
- **Conçu pour durer :** Résistant aux égratignures et aux taches
- **Tranquillité d'esprit :** Couvre-plancher imperméable à 100 % avec une âme en composite de polymère solide (SPC) pour assurer sa durabilité
- **Conçu pour durer toute une vie :** Couvre-plancher doté d'une sous-couche en liège intégrée pour la meilleure isolation acoustique et thermique de sa catégorie
- **Conçu pour le Canada :** convient aux résidences habitables à l'année longue (soumises à des températures qui varient entre -30°C et 60°C)
- **Facile à installer :** installation par encliquetage de type « Angle/Tap » ayant fait ses preuves, sur une superficie pouvant aller jusqu'à 6 400 sans transition, tout en ne nécessitant que des préparatifs minimes


**METROPOLITAN**  
 RVICWH5706

**URBAN WALK**  
 RVICWH5807

**SKYLINE**  
 RVICWH3472


**MEZZANINE**  
 RVICWH1557

**BISTRO**  
 RVICWH3471

**PARKVIEW**  
 RVICWH5773

**CITY VIBE**  
 RVICWH5601

**GALLERIA**  
 RVICWH5590

**CAPPUCCINO**  
 RVICWH5771


Be-Lite™



# COLLECTION **FIRMFIT INTOWN** – SPECIFICATIONS

## RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Conception	Âme imperméable en composite de polymère solide (SPC)
Dimension des planches: (Épaisseur x Larg. x Long.)	5 mm + 1 mm x 232 mm x 1532 mm 0,18 + 0,04 po x 9,1 po x 60 po
Profil d'arrêt	Chanfrein de couleur assortie à quatre côtés
Fini	Scratch Shield avec revêtement SE+
Niveau de lustre	Mat (5-8)
Installation	Flottante - Système de blocage de type «Angle/Tap»
Épaisseur totale	6 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,55 mm
Chauffage à rayonnement	Systèmes à eau seulement. Voir les instructions d'installation.

## EMBALLAGE

Planches / Carton	5
Superficie couverte / Carton (pi <sup>2</sup> )	19,13
Dimensions du carton (Épaisseur x Larg. x Long.)	33 mm x 247 mm x 1551 mm 1,3 po x 9,72 po x 61,06 po
Poids du carton (lbs)	40
Cartons / Palette	48
Superficie couverte / Palette (pi <sup>2</sup> )	918,24
Répétition de la planche	5

## GARANTIE

Résidentielle	À vie
Commerciale	15 ans

## CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	EXIGENCES MINIMALES	RENDEMENT PAR RAPPORT AUX EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	Greenguard Gold, certifié Assure	N/A	Se rencontre

## INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance au tachage:	EN 423	Petit changement
Charge statique de l'indentation résiduelle:	ASTM F1914	≤0,18mm
Résistance aux chaises à roulettes:	ISO 4918	25 000r
Stabilité dimensionnelle et cintrage:	ASTM F219	W/L ≤ 0.2% (Commerciale) Gondolage: ≤2mm
Classification de l'évolution des fumées:	ASTM E662	< 450 (en l'absence de toute exposition aux flammes)
Réaction au feu:	EN 13501-1	Bf1-S1

## INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance antidérapante:	EN 13893	Classe DS
IIC Delta:	ASTM E2179 ASTM E989	24
IIC:	ASTM E492 ASTM E989	68
STC:	ASTM E90-2009(R2016)	68
Résistance aux produits chimiques:	ASTM F925	Petit changement
Solidité de la couleur à la lumière:	EN ISO 105 B02	≥ Qualité 6

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essayez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyeurs ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne pas passer de vadrouille mouillée et ne jamais utiliser d'ammoniac, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de bois chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.

\*Bien que les liquides renversés domestiques normaux n'altèrent pas ce plancher, il faut quand même les nettoyer immédiatement pour ne pas détériorer le sous-plancher. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau stagnante provenant de fuites en raison de bris de tuyaux ou d'appareils, des conditions météo ou de toute autre catastrophe naturelle comme les inondations ou des pluies diluviennes