



FIRMFIT® PREMIUM PLANK
GAEL GREY
RVI1382FIRMFITP7



FIRMFIT® PREMIUM EURO PLANK
WARM WOOL
RVI7154FIRMFITPE

- **Contemporary Visuals:** Modern colours, and four sided colour matched bevel
- **Designed for Canada:** Suitable for all seasons (-30°C to 60°C)
- **Peace of Mind:** Waterproof and **SE+ antimicrobial** surface makes it suitable for any room
- **Made for Life:** Cork underlayment for best-in-class sound and mould resistance
- **Retains its Beauty:** High quality finish and wear layer to protect against everyday wear
- **Easy to Install:** Proven angle/top installation up to 6400 square feet with minimal preparation

FIRMFIT® PREMIUM PLANK



GAEL GREY
RVI1382FIRMFITP7



CASCADE
RVI0932FIRMFITP7



ANSLEY
RVI1633FIRMFITP7




GIBSON
RVI1635FIRMFITP7



NIGHT OWL
RVI1861FIRMFITP7

FIRMFIT® PREMIUM EURO PLANK



FRENCH MACAROON
RVI15597FIRMFITPE




WARM WOOL
RVI7154FIRMFITPE



ANGKOR
RVI3726FIRMFITPE



BEDROCK
RVI7156FIRMFITPE



COCONUTS
RVI5522FIRMFITPE

<p>Residential Warranty</p>	<p>Commercial Warranty</p>	<p>All Grades</p>	<p>Antimicrobial Protection</p>	<p>Four Seasons</p>	<p>100% Waterproof</p>	<p>Sustainability</p>
---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------------	-----------------------

FIRMFIT® PREMIUM PLANK

FIRMFIT® PREMIUM EURO PLANK

COLLECTION SPECIFICATIONS

PRODUCT INFORMATION

Construction		Waterproof SPC core
Plank Size (Thickness x Width x Length)	FIRMFIT® PREMIUM PLANK	4mm + 1mm x 178mm x 1235mm 0.16" + 0.04" x 7" x 48.6"
	FIRMFIT® PREMIUM EURO PLANK	4mm + 1mm x 192mm x 1235mm 0.16" + 0.04" x 7.6" x 48.6"
Edge Profile		Four sided colour matched bevel
Finish		Enhanced UV urethane finish
Gloss Level		Matte (5-8)
Installation		Click floating - Angle/tap
Overall Thickness		5mm
Wear Layer Thickness		0.55mm
Radiant Heat		Approved for water based radiant heat

PACKAGING

	FIRMFIT® PREMIUM PLANK	FIRMFIT® PREMIUM EURO PLANK
Planks / Carton	10	
Coverage / Carton (sft)	23.66	25.52
Carton Dimensions (Thickness x Width x Length)	53mm x 193mm x 1254mm 2.08" x 7.6" x 49.37"	53mm x 207mm x 1254mm 2.08" x 8.15" x 49.37"
Carton Weight (lbs)	40.47	44.8
Cartons / Pallet	55	40
Coverage / Pallet (sft)	1301.3	1020.8
Plank Repeat	10	

WARRANTY

Residential	Lifetime
Commercial	15 Years

SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	Greenguard Gold, Assure Certified	N/A	Meets

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Determination of Thickness:	ASTM F386	+/- 0.15mm
Determination of Squareness:	ASTM F2055	0.25mm
Determination of Straightness:	ISO 224342	$S_{max} \leq 0.20\text{mm/m}$
Stain Resistance:	ASTM F925	Slight change only
Formaldehyde Emissions:	EN 14041	Class E1
Residual Indentation Static Load:	ASTM F1914	$\leq 8\%$ (140lbs/63.5kg)
Castor Chair Resistance:	EN 425	N/A
Wear Resistance:	ASTM D4060(CS-17)	$\leq 0.015\text{g}/1000\text{R}$
Dimensional Stability and Curling:	ASTM F2199	$\Delta W/\Delta L \leq 0.17\%$
Classification of Smoke Development:	ASTM E662	N/A

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Reaction to Fire:	EN 13051-1	Bfl-s1
Slip Resistance	DIN 51130	$\geq R9$
Peel Resistance:	EN 431	$\geq 60\text{N}/50\text{mm}$
IIC Delta:	ASTM E2190-16	22
IIC:	ASTM E989-6	69
STC:	ASTM E413-16	69
Static Coefficient of Friction:	ASTM C1028	>0.5
Flexibility:	ASTM F 137	No cracks or breaks
Soluble Heavy Metal:	EN 71-3	Not detected
Resistance to Chemicals:	ASTM F925	Slight change only
Colour Fastness to Light:	EN 13329	≥ 6

Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for vinyl flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual samples at an authorized dealer for true colour representation.

*Although normal household spills will not harm this flooring, they should still be cleaned up immediately so as to not harm your subfloor. This warranty does not cover damage from standing water caused by water leaks from broken pipes/appliances, weather conditions or any other natural disasters such as flooding or excessive rainfall. Damage from high heels is also excluded from our warranty. Remove shoes or protect traffic areas with area rugs or protective runners.


**FIRMFIT® PREMIUM PLANK
 GAEL GREY**
 RVI1382FIRMFITP7



**FIRMFIT® PREMIUM
 EURO PLANK
 WARM WOOL**
 RVI7154FIRMFITPE

- **Aspects visuels contemporains** : Couleurs modernes et biseau de couleur assortie à quatre côtés
- **Produit conçu pour le Canada** : Convient à toutes les saisons (-30°C à 60°C)
- **Tranquillité d'esprit** : Sa surface **antimicrobienne SE+** résistante à l'eau et en font un produit qui convient à n'importe quelle pièce
- **Conçu pour durer toute une vie** : Sa sous-couche de liège offre la meilleure résistance à la moisissure et la meilleure absorption sonore de sa catégorie
- **Conserve sa beauté** : Fini de haute qualité et couche d'usure pour protéger le produit contre l'usure quotidienne
- **Facile à installer** : Installation grâce à un système d'encliquetage éprouvé de type « Angle/Tap » sur une superficie pouvant aller jusqu'à 6 400 pi² tout en ne nécessitant qu'une préparation minimale


FIRMFIT® PREMIUM PLANK


GAEL GREY
 RVI1382FIRMFITP7

CASCADE
 RVI0932FIRMFITP7


ANSLEY
 RVI1633FIRMFITP7

GIBSON
 RVI1635FIRMFITP7

NIGHT OWL
 RVI1861FIRMFITP7

FIRMFIT® PREMIUM EURO PLANK


FRENCH MACAROON
 RVI5597FIRMFITPE

WARM WOOL
 RVI7154FIRMFITPE

ANGKOR
 RVI3726FIRMFITPE

BEDROCK
 RVI7156FIRMFITPE

COCONUTS
 RVI5522FIRMFITPE


RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Conception		Âme imperméable en composite de polymère solide (SPC)
Dimension des planches: (Épaisseur x Larg. x Long.)	FIRMFIT® PREMIUM PLANK	4 mm + 1 mm x 178 mm x 1235 mm 0,16 po + 0,04 po x 7 po x 48,6 po
	FIRMFIT® PREMIUM EURO PLANK	4 mm + 1 mm x 192 mm x 1235 mm 0,16 po + 0,04 po x 7,6 po x 48,6 po
Profil d'arrêt		Biseau de couleur assortie à quatre côtés
Fini		Couche de finition renforcée en uréthane, résistante aux rayons UV
Niveau de lustre		Mat (5-8)
Installation		Pose flottante - Blocage par clic de type « Angle/Tap »
Épaisseur totale		5 mm
Épaisseur de la couche d'usure		0,55 mm
Chauffage à rayonnement		Systèmes à eau seulement. Voir les instructions d'installation.

EMBALLAGE

	FIRMFIT® PREMIUM PLANK	FIRMFIT® PREMIUM EURO PLANK
Planches / Carton	10	
Superficie couverte / Carton (pi ²)	23,66	25,52
Dimensions du carton (Épaisseur x Larg. x Long.)	53 mm x 193 mm x 1254 mm 2,08 po x 7,6 po x 49,37 po	53 mm x 207 mm x 1254 mm 2,08 po x 8,15 po x 49,37 po
Poids du carton (lbs)	40,47	44,8
Cartons / Palette	55	40
Superficie couverte / Palette (pi ²)	1301,3	1020,8
Répétition de la planche	10	

GARANTIE

Résidentielle	À vie
Commerciale	15 ans

CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	EXIGENCES MINIMALES	RENDEMENT PAR RAPPORT AUX EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	Certification Greenguard Gold, Assure	N/A	Se rencontre

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Détermination de l'épaisseur:	ASTM F386	+/- 0.15 mm
Détermination de l'équerrage:	ASTM F2055	0,25 mm
Détermination de la linéarité:	ISO 224342	$S_{max} \leq 0,20 \text{ mm/m}$
Résistance au tachage:	ASTM F925	Léger changement seulement
Émissions de formaldéhyde:	EN 14041	Classe E1
Charge statique de l'indentation résiduelle:	ASTM F1914	$\leq 8\%$ (140 lb/63,5 kg)
Résistance aux chaises à roulettes:	EN 425	N/A
Résistance à l'usure:	ASTM D4060(CS-17)	$\leq 0,015 \text{ g/1000R}$
Stabilité dimensionnelle et cintrage:	ASTM F2199	$\Delta W/\Delta L \leq 0,17\%$
Réaction au feu:	ASTM E662	N/A
Classification de l'évolution des fumées:	EN 13051-1	Bfl-s1

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance antidérapante:	DIN 51130	$\geq R9$
Résistance au pelage:	EN 431	$\geq 6 \text{ ON/50 mm}$
IIC Delta:	ASTM E2190-16	22
IIC:	ASTM E989-6	69
STC:	ASTM E413-16	69
Coefficient de frottement statique:	ASTM C1028	$> 0,5$
Flexibilité:	ASTM F 137	Aucune fissure ni rupture
Métal lourd soluble:	EN 71-3	Non détecté
Résistance aux produits chimiques:	ASTM F925	Léger changement seulement
Solidité de la couleur à la lumière:	EN 13329	≥ 6

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essayez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyants ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne pas passer de vadrouille mouillée et ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de bois chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.

*Bien que les liquides renversés domestiques normaux n'altèrent pas ce plancher, il faut quand même les nettoyer immédiatement pour ne pas détériorer le sous-plancher. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau stagnante provenant de fuites en raison de bris de tuyaux ou d'appareils, des conditions météo ou de toute autre catastrophe naturelle comme les inondations ou des pluies diluviennes