



**WHITE OAK HEWITT**  
RHWGLEN5HEWIT

- **Contemporary Visuals** - Prime grade with limited knots and colour variation
- **Natural Look** - Four side bevels and a lightly brushed texture creates an authentic appearance
- **Designed for Canada** - Styled and tailored for the Canadian market and its climate
- **Durability** - Durable aluminum oxide enhanced, matte urethane finish
- **Built to Last** - Backed by a 25-year residential warranty



**MAPLE NATURAL**  
RHWGLEN5MNATU



**WHITE OAK HEWITT**  
RHWGLEN5HEWIT



**WHITE OAK NATURAL OAK**  
RHWGLEN5NATUR





**WHITE OAK CHESTNUT**  
RHWGLEN5CHEST



**WHITE OAK HEBRIDES**  
RHWGLEN5HERBR



**WHITE OAK CASSIDY**  
RHWGLEN5CASSI



# GLENCOE 5 COLLECTION – SPECIFICATIONS

## PRODUCT INFORMATION

Construction	Multi Layer Ply Core
Species	Maple, White Oak
Plank Size (Thickness x Width x Length)	15mm x 127mm x RL (400mm - 1200mm) 5/8" x 5" x RL (16" - 48")
Edge Profile	Four sided micro bevel
Finish	Aluminum Oxide Urethane
Gloss Level	Matte (5-10%)
Installation	Nail, staple, glue or float
Locking system	Tongue and groove
Veneer	2mm sliced
Radiant Heat	Approved for radiant heat

## PACKAGING

Full length plank % / Carton	60
Coverage / Carton (sft)	19.69
Carton Dimensions (Thickness x Width x Length)	98mm x 265mm x 1220mm 3.86" x 10.43" x 48.03"
Carton Weight (lbs)	39.5
Cartons / Pallet	36
Coverage / Pallet (sft)	708.84

## WARRANTY

Residential	25 year
Commercial	5 year light commercial

## SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	CARB II, Greenguard	CARB II	Meets
Certified Low Emitting Material	LEED	N/A	Meets
Certified Wood	Lacey, PEFC	N/A	Meets

## TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Abrasive Value	GB/T17657-2013	≤0.15g/100r, And the paint is unpolished
Abrasion Resistance	ASTM D4060	≥200r
Adhesions	ASTM D 3359	4B or Better
Bending Intensity	GB/T17657-2013	≥30Mpa
Chemical Resistance	N/A	N/A
Formaldehyde Emissions	JISA1460	≤0.24mg/L
Fire Test Data - Flame Spread	N/A	N/A
Fire Test Data - Smoke Evolution	N/A	N/A
Friction Coefficient	N/A	N/A
Gloss Value	ASTM D523	5-10°

## TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Glue Bonding / Delam	GB/T18103-2000	After 1 cycle, the amount of delamination in any glue line no more than 1/3 of total
Heat Test	N/A	N/A
Impact Test	N/A	N/A
Imflammability	N/A	N/A
Moisture Content	GB/T17657-2013	6 - 9%
Resistance	N/A	N/A
Resistance to Flaring Cigarette	N/A	N/A
Scratch Resistance	EN438-2	≥2N
Slip Resistance	N/A	N/A
Stain Resistance	N/A	N/A

Numerical flammability ratings along may not define product performance under actual conditions. These ratings are provided only for use in the selection of products to meet specified limits. Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for hardwood flooring are recommended. Wood is natural material; therefore, graphics and samples may not show all characteristics and variations. Extended exposure to natural light can alter wood's appearance. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual wood samples at an authorized dealer or for purchase at [richmondflooring.ca](http://richmondflooring.ca) for true colour representation.



**WHITE OAK HEWITT**  
RHWGLEN5HEWIT

- **Aspects visuels contemporains** – De première qualité avec un nombre limité de nœuds et de variations de couleurs
- **Apparence naturelle** – Les biseaux à quatre côtés et une texture légèrement brossée créent une apparence authentique
- **Longévité** – Fini en uréthane ultra mat durable, renforcé d'oxyde d'aluminium
- **Durabilité** – Le placage supérieur et l'âme en contreplaqué sont récoltés de manière 100 % durable
- **Conçu pour durer** – Couvert par une garantie résidentielle de 25 ans



**MAPLE NATURAL**  
RHWGLEN5MNATU



**WHITE OAK HEWITT**  
RHWGLEN5HEWIT



**WHITE OAK NATURAL OAK**  
RHWGLEN5NATUR



**WHITE OAK CHESTNUT**  
RHWGLEN5CHEST



**WHITE OAK HEBRIDES**  
RHWGLEN5HERBR



**WHITE OAK CASSIDY**  
RHWGLEN5CASSI



# COLLECTION **GLENCOE 5** – SPECIFICATIONS

## RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Conception	Noyau de pli multicouche
Essences	Érable, Chêne Blanc
Dimension des planches: (Épaisseur x Larg. x Long.)	15 mm x 127 mm x RL (400 mm - 1200 mm) 5/8 po x 5 po x RL (16 po - 48 po)
Profil d'arrêt	Micro biseau à quatre côtés
Fini	Uréthane à l'oxyde d'aluminium
Niveau de lustre	Mat (5 - 10 %)
Installation	Clous, broches, colle et flottante
Système de blocage	Languette et rainure
Placage	Tranche aux 2 mm
Chauffage à rayonnement	Installation sur un système de chauffage par rayonnement approuvée

## EMBALLAGE

% planches pleine longueur / carton	60
Superficie couverte / Carton (pi <sup>2</sup> )	19,69
Dimensions du carton (Épaisseur x Larg. x Long.)	98 mm x 265 mm x 1220 mm 3,86 po x 10,43 po x 48,03 po
Poids du carton (lbs)	39,5
Cartons / Palette	36
Superficie couverte / Palette (pi <sup>2</sup> )	708,84

## GARANTIE

Résidentielle	25 ans
Commerciale	5 ans commerciale léger

## CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	LE MINIMUM EXIGENCES	PERFORMANCE VS. EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	CARB II, Greenguard	CARB II	Se rencontre
Matériau certifié à faible émission	LEED	N/A	Se rencontre
Bois certifié	Lacey, PEFC	N/A	Se rencontre

## INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Valeur abrasive	GB/T17657-2013	≤0.15g/100r, et la peinture est non polie
Résistance à l'abrasion	ASTM D4060	≥200r
Adhésions	ASTM D 3359	4B or Better
Intensité de flexion	GB/T17657-2013	≥30Mpa
Résistance chimique	N/A	
Émissions de formaldéhyde	JISA1460	≤0.24mg/L
Données d'essai d'incendie - Propagation de la flamme	N/A	N/A
Données d'essai au feu - Évolution de la fumée	N/A	N/A
Coefficient de friction	N/A	N/A
Valeur de brillance	ASTM D523	5-10°

## INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Collage / Delam	GB/T18103-2000	Après 1 cycle, la quantité de décollage sur n'importe quel joint de colle n'est pas supérieure au tiers du collage total
Test de chaleur	N/A	N/A
Test d'impact	N/A	N/A
Inflammabilité	N/A	N/A
Teneur en humidité	GB/T17657-2013	6 - 9%
La résistance	N/A	N/A
Résistance à la cigarette torche	N/A	N/A
Résistance à la rayure	EN438-2	≥2N
Résistance au glissement	N/A	N/A
Résistance aux taches	N/A	N/A

Les évaluations numériques d'inflammabilité peuvent ne pas définir les performances du produit dans des conditions réelles. Ces cotes sont fournies uniquement pour une utilisation dans la sélection de produits répondant aux limites spécifiées. Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une installation incorrecte annule toutes les garanties. Lisez la notice du carton pour plus de détails. Balayez ou passez l'aspirateur fréquemment sur le sol pour éliminer la saleté et éviter les rayures. Essuyez immédiatement les déversements. Utilisez des tapis de marche aux entrées et des coussinets de protection sur les pieds des meubles. N'utilisez jamais de cire, de nettoyants à base d'huile, de vadrouille humide, d'ammoniaque, de traitement anti-poussière ou d'agents abrasifs pour nettoyer. Les produits de nettoyage spécialement développés pour les planchers de bois franc sont recommandés. Le bois est un matériau naturel; par conséquent, les graphiques et les échantillons peuvent ne pas présenter toutes les caractéristiques et variations. Une exposition prolongée à la lumière naturelle peut altérer l'aspect du bois. La scène de la pièce imprimée et les échantillons sont fournis à titre de référence uniquement. La sélection des produits, la couleur et les spécifications peuvent changer sans préavis. La sélection des produits doit être faite à partir d'échantillons de bois réels chez un revendeur autorisé ou à acheter à [richmondflooring.ca](http://richmondflooring.ca) pour une représentation fidèle des couleurs.