



**BURNT PEWTER**  
 RLARENEBURN

- **Great value:** Ideal for active families, resistant to scratches, stains and fading
- **Realistic and modern wood look:** Natural grain texturing and four-sided beveled edges
- **Saves time:** Easy to install drop-lock system

Not intended for high moisture areas (Kitchens and Bathrooms)



**WHITESIDE**  
 RLARENEWHIT



**GUILDWOOD**  
 RLARENEGUIL



**BURNT PEWTER**  
 RLARENEBURN



**SANDBAR**  
 RLARENESAND



**LIGHT OAK**  
 RLARENELIGH



**BUTTERNUT**  
 RLARENEBUTT



\*When used with Richmond underlayment

# RENEWAL PLANK COLLECTION – SPECIFICATIONS

## PRODUCT INFORMATION

Plank Size (Thickness x Width x Length)	8mm x 193mm x 1383mm (0.31" x 7.6" x 54.45")
Edge Profile	4 sided micro bevel
Finish	Standard wood grain
Installation	Click floating - Drop lock

## PACKAGING

Planks / Carton	9
Coverage / Carton	25.86 sf
Carton Dimensions (Thickness x Width x Length)	70mm x 201mm x 1390mm (2.76" x 7.91" x 54.72")
Carton Weight (lbs)	36.89
Cartons / Pallet	52
Coverage / Pallet	1344.72 sf

## WARRANTY

Residential	25 Years
-------------	----------

## WARRANTY

Commercial	
------------	--

## SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	Greenguard Gold & CARB II	N/A	Meets
Sustainability	PEFC	N/A	Meets

## TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Usage Class	EN 13329 (Annex E)	31
Abrasion resistance	EN 13329 (Annex E)	AC3
Impact resistance	EN 13329 (Annex H)	Big ball: $\geq 500$ mm Small ball: $\geq 8$ N
Formaldehyde emission of the substrate before coating	EN 717-2	E1
Formaldehyde emission	EN 717-2	E1
Moisture residue HDF	EN 322	4 - 7 %
Thickness swelling / edge swelling	ISO 24336	$\leq 18$ %
Thermal conductivity	EN 12524	0.0780 m <sup>2</sup> .K/W
Light fastness	EN 13329	gray scale $\geq$ level 4

## TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Lifting resistance	EN 13329 (Annex D)	$\geq 1.25$ N/mm <sup>2</sup>
Cross tensile strength	N/A	N/A
Resistance to stains	EN 438	Group 1 + 2: level 5 group 3: level 4
Combustibility	ASTM E648	Cfl , s1
Sliding friction	EN 13893	$\geq 0.3$
Dimensional variants after changes in relative humidity	EN 13329 (Annex C)	$\leq 0.9$ mm
Straightness of the panels	EN 13329 (Annex A)	$\leq 0.30$ mm /m
Flatness of the element width	EN 13329 (Annex A)	concave $\leq 0.3$ mm ; convex $\leq 0.4$ mm
Flatness of the element length	EN 13329 (Annex A)	concave $\leq 7$ mm ; convex $\leq 14$ mm

Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for laminate flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual laminate samples at an authorized dealer for true colour representation.



**BURNT PEWTER**  
 RLARENEBURN

- **Rapport qualité prix** : Idéal pour familles actives; résiste aux égratignures, taches et décoloration
- **Imitation de bois réaliste et moderne** : Texture de grain de bois naturel biseauté 4 côtés
- **Économie de temps** : Système clic « drop lock » facile à installer

Ce couvre-plancher n'est pas conçu pour les pièces très humides (cuisines et salles de bain)



**WHITESIDE**  
 RLARENEWHIT



**GUILDWOOD**  
 RLARENEGUIL



**BURNT PEWTER**  
 RLARENEBURN



**SANDBAR**  
 RLARENESAND



**LIGHT OAK**  
 RLARENELIGH



**BUTTERNUT**  
 RLARENEBUTT



# RENEWAL PLANK COLLECTION – SPECIFICATIONS

## RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Dimension des planches: (haut. x larg. x long.)	8 mm x 193 mm x 1383 mm (0,31 po x 7,6 po x 54,45 po)
Profil d'arrêt	Micro-biseauté sur les 4 côtés
Fini	Fil du bois standard
Installation	Pose flottante - Blocage par clic de type « Drop Lock »

## EMBALLAGE

Planches / Carton	9
Superficie couverte / Carton	25,86 pi <sup>2</sup>
Dimensions du carton (haut. x larg. x long.)	70 mm x 201 mm x 1390 mm (2,76 po x 7,91 po x 54,72 po)
Poids du carton (lbs)	36,89
Cartons / Palette	52
Superficie couverte / Palette	1344,72 pi <sup>2</sup>

## GARANTIE

Résidentielle	25 Ans
---------------	--------

## GARANTIE

Commerciale	
-------------	--

## CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	LE MINIMUM EXIGENCES	PERFORMANCE VS. EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	Greenguard Gold & CARB II	N/A	Se rencontre
Durabilité	PEFC	N/A	Se rencontre

## INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Catégorie d'utilisation	EN 13329 (Annex E)	31
Résistance à l'abrasion	EN 13329 (Annex E)	AC3
Résistance aux chocs	EN 13329 (Annex H)	Grosse balle : ≥ 500 mm petite balle: ≥ 8 N
Émission de formaldéhyde de la sous-couche avant d'être revêtue	EN 717-2	E1
Émission de formaldéhyde	EN 717-2	E1
Humidité résiduelle des panneaux de fibre haute densité	EN 322	4 - 7 %
Gonflement en épaisseur / gonflement des bords	ISO 24336	≤ 18 %
Conductivité thermique	EN 12524	0,0780 m <sup>2</sup> .K/W
Solidité à la lumière	EN 13329	Échelle de gris ≥ niveau 4

## INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance au soulèvement	EN 13329 (Annex D)	≥ 1,25 N/mm <sup>2</sup>
Résistance à la traction transversale	N/A	N/A
Résistance aux taches	EN 438	Groupes 1, 2: niveau 5, groupe 3: niveau 4
Combustibilité	ASTM E648	Cfl, s1
Résistance aux égratignures	EN 13893	≥ 0,3
Variations dimensionnelles suite aux changements d'humidité relative	EN 13329 (Annex C)	≤ 0,9 mm
Linéarité des panneaux	EN 13329 (Annex A)	≤ 0,30 mm /m
Planéité de la largeur d'élément	EN 13329 (Annex A)	concave ≤ 0,3 mm ; convexe ≤ 0,4 mm
Planéité de la longueur d'élément	EN 13329 (Annex A)	concave ≤ 7 mm ; convexe ≤ 14 mm

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essuyez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyeurs ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne pas passer de vadrouille mouillée et ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de stratifié chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.