

STONE TRENDS

COLLECTION




HARTFORD
RVISTONHART

- **Peace of Mind:** Waterproof construction makes it suitable for any room
- **Tile Look:** Groutable – install with or without grout lines
- **Quiet and Warm:** Advanced construction absorbs sound and makes it feel warmer
- **Durability:** Scuff and stain resistant. Minimal maintenance required



LAKWOOD
RVISTONLAKE



BRISTOL
RVISTONBRIS



DEAUVILLE
RVISTONDEAU



ELENA
RVISTONELEN



NASSAU
RVISTONNASS



HARTFORD
RVISTONHART



LURAY
RVISTONLURA



ZION
RVISTONZION



NIAGARA
RVISTONNIAG

Residential
Warranty

20
YEARS ANS

Light Commercial
Warranty

5
YEARS ANS

All Grades

100%
Waterproof

Sustainability and Indoor Air Quality

STONE TRENDS COLLECTION – SPECIFICATIONS

PRODUCT INFORMATION

Construction	LVT
Plank Size (Thickness x Width x Length)	4mm x 304.8mm x 609.6mm 0.16" x 12" x 24"
Edge Profile	Pressed bevel
Finish	Enhanced UV urethane finish
Gloss Level	Matte (4-7)
Installation	Glue down, groutable
Overall Thickness	4mm
Wear Layer Thickness	0.12mm
Radiant Heat	See installation instructions

PACKAGING

Planks / Carton	12
Coverage / Carton (sft)	24
Carton Dimensions (Thickness x Width x Length)	51mm x 313mm x 619mm 2" x 12.32" x 24.37"
Carton Weight (lbs)	39.91
Cartons / Pallet	60
Coverage / Pallet (sft)	1,440
Plank Repeat	5

WARRANTY

Residential	20 Years
Light Commercial	5 Years

SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	Greenguard Gold	N/A	Meets

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Stain Resistance:	EN 438-2	Group 1 and 2: Grade 5 Group 3: Grade 4
Residual Indentation Static Load:	ASTM F1914	≤8% (140lbs/63.5kg)
Castor Chair Resistance:	ISO 4918	No visible damage
Dimensional Stability and Curling:	ISO 23999	$\Delta W/\Delta L \leq 0.25\%$ Curling ≤ 2mm
Classification of Smoke Development:	ASTM E84	N/A

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Reaction to Fire:	EN 13501-1	Bfl-s1
Slip Resistance:	EN 13893	Class DS
IIC Delta:	ASTM E2190-16	N/A
IIC:	ASTM E989-6	N/A
STC:	ASTM E413-16	N/A
Resistance to Chemicals:	ASTM F925	Slight change only
Colour Fastness to Light:	ASTM F1514	$\Delta E \leq 8$

Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for vinyl flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual samples at an authorized dealer for true colour representation.

*Although normal household spills will not harm this flooring, they should still be cleaned up immediately so as to not harm your subfloor. This warranty does not cover damage from standing water caused by water leaks from broken pipes/appliances, weather conditions or any other natural disasters such as flooding or excessive rainfall. Damage from high heels is also excluded from our warranty. Remove shoes or protect traffic areas with area rugs or protective runners.


HARTFORD
 RVISTONHART

- **Tranquillité d'esprit** : Sa construction à l'épreuve de l'eau et en fait un produit qui convient à n'importe quelle pièce
- **Aspect de carrelage** : Il est possible d'injecter du coulis dans les joints. S'installe avec ou sans injection de coulis dans les lignes des joints
- **Silencieux et chaud** : Sa construction avancée absorbe le son et donne la sensation d'avoir plus de chaleur sous les pieds
- **Durabilité** : Résistant aux égratignures et aux taches. Nécessite un entretien minimal


LAKEWOOD
 RVISTONLAKE

BRISTOL
 RVISTONBRIS

DEAUVILLE
 RVISTONDEAU

ELENA
 RVISTONELEN

NASSAU
 RVISTONNASS

HARTFORD
 RVISTONHART

LURAY
 RVISTONLURA

ZION
 RVISTONZION

NIAGARA
 RVISTONNIAG

 Garantie
 résidentielle

20
 YEARS ANS

 Garantie
 commerciale légère

5
 YEARS ANS

 Tous les étages par
 rapport au niveau

 Imperméable
 à 100 %

 Durabilité écologique et qualité de
 l'air intérieur


COLLECTION **STONE TRENDS** – SPECIFICATIONS

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Conception	Vinyle de luxe
Dimension des planches: (Épaisseur x Larg. x Long.)	4 mm x 304,8 mm x 609,6 mm 0,16 po x 12 po x 24 po
Profil d'arrêt	Biseau pressé
Fini	Couche de finition renforcée en uréthane, résistante aux rayons UV
Niveau de lustre	Mat (4-7)
Installation	À coller/coulis possible
Épaisseur totale	4 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,12 mm
Chauffage à rayonnement	Voir les instructions d'installation.

EMBALLAGE

Planches / Carton	12
Superficie couverte / Carton (pi ²)	24
Dimensions du carton (Épaisseur x Larg. x Long.)	51 mm x 313 mm x 619 mm 2 po x 12,32 po x 24,37 po
Poids du carton (lbs)	39,91
Cartons / Palette	60
Superficie couverte / Palette (pi ²)	1440
Répétition de la planche	5

GARANTIE

Résidentielle	20 ans
Commerciale légère	5 ans

CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	EXIGENCES MINIMALES	RENDEMENT PAR RAPPORT AUX EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	Certification Greenguard Gold	N/A	Se rencontre

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance au tachage :	EN 438-2	Groupe 1 et 2 : Qualité 5 Groupe 3 : Qualité 4
Charge statique de l'indentation résiduelle :	ASTM F1914	≤8% (140lbs/63.5kg)
Résistance aux chaises à roulettes :	ISO 4918	Aucun dommage visible
Stabilité dimensionnelle et cintrage :	ISO 23999	$\Delta W/\Delta L \leq 0.25\%$ Gondolage: ≤2mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Classification de l'évolution des fumées :	ASTM E84	N/A
Réaction au feu :	EN 13501-1	Bfl-s1
Résistance antidérapante :	EN 13893	Classe DS
IIC Delta :	ASTM E2190-16	N/A
IIC :	ASTM E989-6	N/A
STC :	ASTM E413-16	N/A
Résistance aux produits chimiques :	ASTM F925	Léger changement seulement
Solidité de la couleur à la lumière :	ASTM F1514	$\Delta E \leq 8$

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essayez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyeurs ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne pas passer de vadrouille mouillée et ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de bois chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.

*Bien que les liquides renversés domestiques normaux n'altèrent pas ce plancher, il faut quand même le nettoyer immédiatement pour ne pas détériorer le sous-plancher. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau stagnante provenant de fuites en raison de bris de tuyaux ou d'appareils, des conditions météo ou de toute autre catastrophe naturelle comme les inondations ou des pluies diluviennes