




**WHITE OAK NATURAL**  
RHWSUMMNATWO

- **Contemporary Look:** Select grade with minimal knots and colour variation
- **Elevated Design:** Longer planks, up to 75", with a high average board length create a visual with fewer end-joints
- **Sustainability:** 100% sustainably harvested top veneer and plywood core
- **Built to Last:** Enhanced with a durable aluminum oxide finish – backed by a 25-year residential warranty




**WHITE OAK ARUBA**  
RHWSUMMARU




**WHITE OAK CALAIS**  
RHWSUMMCAL



**WHITE OAK NEWCASTLE**  
RHWSUMMNEW



**WHITE OAK NATURAL**  
RHWSUMMNATWO




**BIRCH NATURAL**  
RHWSUMMNATBI




**WHITE OAK WHITNEY**  
RHWSUMMWHI



**WHITE OAK LANCASTER**  
RHWSUMMLAN





**WHITE OAK DUNKIRK**  
RHWSUMMDUN



**WHITE OAK DUNHILL**  
RHWSUMMDUH



**WHITE OAK TROUBADOUR**  
RHWSUMMTRO



# SUMMIT COLLECTION – SPECIFICATIONS

## PRODUCT INFORMATION

Construction	Multi Layer Ply Core
Species	Birch & White Oak
Plank Size (Thickness x Width x Length)	18mm x 152mm x RL (400mm-1900mm) ¾" x 6" x RL (16"-75")
Edge Profile	Four sided micro bevel
Finish	Aluminum oxide urethane
Gloss Level	Matte (5-8%)
Installation	Nail, staple, glue or float - Tongue and Groove
Radiant Heat	Approved for embedded radiant heat. See details in installation instructions

## PACKAGING

Full length plank % / Carton	33
Coverage / Carton (sft)	18.65
Carton Dimensions (Thickness x Width x Length)	113mm x 172mm x 1915mm 4.45" x 6.77" x 75.40"
Carton Weight (lbs)	45.78
Cartons / Pallet	48
Coverage / Pallet (sft)	895.2

## WARRANTY

Residential	25 Years
Light Commercial	5 Years

## SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	Floorscore	N/A	Meets
Certified Low Emitting Material	TCSA Title VI	N/A	Meets
Certified Wood	Lacey	N/A	Meets

## TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Abrasion Resistance	ASTM D4060	≥ 100 cycles
Formaldehyde Emissions	ASTM D6007-02 (2008)	0.02PPM
Friction Coefficient	N/A	N/A
Glue Bonding / Delam	GB/T18103-2013	1.49MPa
Impact Test	EN 438	≥ 3

## TECHNICAL INFORMATION


TEST	METHOD	RESULTS
Moisture Content	GB/T18103-2013	6 - 9%
Resistance to Flaring Cigarette	N/A	N/A
Scratch Resistance	EN 438	≤ Grade 2
Slip Resistance	N/A	N/A
Stain Resistance	N/A	N/A

Numerical flammability ratings along may not define product performance under actual conditions. These ratings are provided only for use in the selection of products to meet specified limits. Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for hardwood flooring are recommended. Wood is natural material; therefore, graphics and samples may not show all characteristics and variations. Extended exposure to natural light can alter wood's appearance. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual wood samples at an authorized dealer or for purchase at [richmondflooring.ca](http://richmondflooring.ca) for true colour representation.




**WHITE OAK NATURAL**  
RHWSUMMNATWO

- **Look contemporain** : Qualité de choix ayant un nombre minime de nœuds et une variation de couleur minimale
- **Conception supérieure** : Planches plus longues d'une longueur allant jusqu'à 75 po dont la longueur de planche moyenne crée un aspect visuel présentant moins de joints d'extrémité
- **Durabilité** : Placage supérieur et âme en contreplaqué récoltés de façon durable à 100 %
- **Conçu pour durer** : Renforcé d'un fini en oxyde d'aluminium durable – couvert par une garantie résidentielle de 25 ans




**WHITE OAK ARUBA**  
RHWSUMMARU




**WHITE OAK CALAIS**  
RHWSUMMCAL



**WHITE OAK NEWCASTLE**  
RHWSUMMNEW



**WHITE OAK NATURAL**  
RHWSUMMNATWO




**BIRCH NATURAL**  
RHWSUMMNATBI




**WHITE OAK WHITNEY**  
RHWSUMMWHI



**WHITE OAK LANCASTER**  
RHWSUMMLAN




**WHITE OAK DUNKIRK**  
RHWSUMMDUN



**WHITE OAK DUNHILL**  
RHWSUMMDUH



**WHITE OAK TROUBADOUR**  
RHWSUMMTRO



# COLLECTION **SUMMIT** – SPECIFICATIONS

## RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Conception	Noyau de pli multicouche
Essences	Bouleau et chêne blanc
Dimension des planches: (Épaisseur. x larg. x haut.)	18 mm x 152 mm x RL (400 mm - 1900 mm) ¾ po x 6 po x RL (16 po - 75 po)
Profil d'arête	Microbiseautage sur les quatre côtés
Fini	Uréthane à l'oxyde d'aluminium
Niveau de lustre	Mat (5 à 8 %)
Installation	Pose par enclenchement (languette et rainure): pose collée, pose flottante, pose clouée, pose agrafée
Chauffage par rayonnement	Installation approuvée sur les systèmes de chauffage par rayonnement intégrés. Voir les détails dans les instructions d'installation

## EMBALLAGE

% de planche pleine longueur / Carton	33
Superficie couverte / Carton (pi <sup>2</sup> )	18,65
Dimensions du carton (Épaisseur. x larg. x haut.)	113 mm x 172 mm x 1915 mm 4,45 po x 6,77 po x 75,40 po
Poids du carton (lbs)	45,78
Cartons / Palette	48
Superficie couverte / Palette (pi <sup>2</sup> )	895,2

## GARANTIE

Résidentielle	25 ans
Commerciale légère	5 ans

## CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	LE MINIMUM EXIGENCES	PERFORMANCE VS. EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	Floorscore	S.O.	Se rencontre
Matériau certifié à faible émission	TCSA Title VI	S.O.	Se rencontre
Bois certifié	Lacey	S.O.	Se rencontre

## INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance à l'abrasion	ASTM D4060	≥ 100 cycles
Émissions de formaldéhyde	ASTM D6007-02 (2008)	0.02PPM
Coefficient de friction	S.O.	S.O.
Collage / Delam	GB/T18103-2013	1.49MPa
Test d'impact	EN 438	≥ 3

## INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Teneur en humidité	GB/T18103-2013	6 à 9 %
Résistance à la cigarette torche	S.O.	S.O.
Résistance à la rayure	EN 438	≤ Grade 2
Résistance au glissement	S.O.	S.O.
Résistance aux taches	S.O.	S.O.

Les évaluations numériques d'inflammabilité peuvent ne pas définir les performances du produit dans des conditions réelles. Ces cotes sont fournies uniquement pour une utilisation dans la sélection de produits répondant aux limites spécifiées. Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une installation incorrecte annule toutes les garanties. Lisez la notice du carton pour plus de détails. Balayez ou passez l'aspirateur fréquemment sur le sol pour éliminer la saleté et éviter les rayures. Essuyez immédiatement les déversements. Utilisez des tapis de marche aux entrées et des coussinets de protection sur les pieds des meubles. N'utilisez jamais de cire, de nettoyeurs à base d'huile, de vadrouille humide, d'ammoniaque, de traitement anti-poussière ou d'agents abrasifs pour nettoyer. Les produits de nettoyage spécialement développés pour les planchers de bois franc sont recommandés. Le bois est un matériau naturel; par conséquent, les graphiques et les échantillons peuvent ne pas présenter toutes les caractéristiques et variations. Une exposition prolongée à la lumière naturelle peut altérer l'aspect du bois. La scène de la pièce imprimée et les échantillons sont fournis à titre de référence uniquement. La sélection des produits, la couleur et les spécifications peuvent changer sans préavis. La sélection des produits doit être faite à partir d'échantillons de bois réels chez un revendeur autorisé ou à acheter à richmondhardwood.ca pour une représentation fidèle des couleurs