



OAK PEMBROKE
RHWVALEPEM

- **Timeless aesthetic:** Natural grade planks with varying character and colour variations
- **Natural Look:** Four sided bevels and a lightly brushed texture creates an authentic appearance
- **Designed for Canada:** Styled and tailored for the Canadian market and its climate
- **Sustainability:** 100% sustainably harvested top veneer and plywood core
- **Built to Last:** Enhanced with a durable aluminum oxide finish – backed by a 25-year residential warranty



OAK PEMBROKE
RHWVALEPEM



OAK BUSHWICK
RHWVALEBUS



OAK DERBY
RHWVALEDER



OAK NATURAL
RHWVALENAT



OAK CHESTNUT
RHWVALECHE

<p>Residential Warranty</p> <p>25 YEARS ANS</p>	<p>Light Commercial Warranty</p> <p>5 YEARS ANS</p>	<p>All Grades</p>	<p>Shade Variation</p> <p>MEDIUM / MOYENNE</p>	<p>Sustainability and Indoor Air Quality</p> <p>TSCA Title VI Compliant Conforme au titre VI de la TSCA</p>
--	--	-------------------	--	---

VALE COLLECTION – SPECIFICATIONS

PRODUCT INFORMATION

Construction	Multi Layer Ply Core
Species	Oak
Plank Size (Thickness x Width x Length)	18mm x 83mm x RL (400mm - 1200mm) 3/4" x 3.25" x RL (15.75" - 47")
Edge Profile	T & G
Finish	Aluminum Oxide Urethane
Installation	Glue, Float, Nail or Staple
Radiant Heat Guidelines	Approved for radiant heat

WARRANTY

Residential	25 Years
-------------	----------

SUSTAINABLE CERTIFICATIONS AND COMPLIANCE

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	Greenguard Gold, Floorscore	Greenguard Gold	Meets
Certified Low Emitting Material	TSCA	N/A	Meets
Compliance	Lacey	N/A	Meets

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Abrasion Resistance	EN 13329	≥300r
Adhesions	ASTM D3359	≥4B
Formaldehyde Emissions	JISA1460	≤0.05PPM
Friction Coefficient	EN 13893	0.55
Gloss Value	ASTM D523	6-9%
Glue Bonding / Delam	ANSI-HPVA HP-2009	Meets
Impact Test	EN 438	≥3
Moisture Content	GB/T18103-2022	5.0-9.0%

PACKAGING

Full length plank % / Carton	50
Coverage / Carton	20.37
Carton Dimensions (Thickness x Width x Length)	4.5" x 7" x 75.5" 114mm x 177mm x 1918mm
Carton Weight (lbs)	57.32
Cartons / Pallet	40
Coverage / Pallet	814.78

WARRANTY

Light Commercial	5 Years
------------------	---------

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Resistance to Flaring Cigarette	GB/T 17657 Grade 1-5 The best is 5, the worst is 1	Grade 3
Scratch Resistance	EN 438-2	≥2N
Slip Resistance	EN 13893	0.55
Stain Resistance	ASTM D 3023 Grade 0-5 The best is 0 The worst is 5	Grade 0

Numerical flammability ratings along may not define product performance under actual conditions. These ratings are provided only for use in the selection of products to meet specified limits. Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for hardwood flooring are recommended. Wood is natural material; therefore, graphics and samples may not show all characteristics and variations. Extended exposure to natural light can alter wood's appearance. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual wood samples at an authorized dealer or for purchase at richmondflooring.ca for true colour representation.



OAK PEMBROKE
RHWVALEPEM

- **Esthétique intemporelle** : Planches de qualité naturelle qui se caractérisent par leur caractère variable et leurs variations de couleurs
- **Aspect naturel** : Les biseaux à quatre côtés et une texture légèrement brossée créent une apparence authentique
- **Produit conçu pour le Canada** : Stylisé et conçu expressément pour le marché et le climat canadiens
- **Durabilité** : Placage supérieur et âme en contreplaqué récoltés de façon durable à 100 %
- **Conçu pour durer** : Renforcé d'un fini en oxyde d'aluminium durable – couvert par une garantie résidentielle de 25 ans



OAK PEMBROKE
RHWVALEPEM



OAK BUSHWICK
RHWVALEBUS



OAK DERBY
RHWVALEDER



OAK NATURAL
RHWVALENAT



OAK CHESTNUT
RHWVALECHE

<p>Garantie résidentielle</p> <p>25 YEARS ANS</p>	<p>Garantie commerciale légère</p> <p>5 YEARS ANS</p>	<p>Tous les étages par rapport au niveau</p> 	<p>Variation de teintes</p> 	<p>Durabilité écologique et qualité de l'air intérieur</p> 
--	--	--	---	---

COLLECTION VALE – SPECIFICATIONS

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Conception	Noyau de pli multicouche
Essences	Chêne
Dimension des planches: (Épaisseur. x larg. x haut.)	18 mm x 83 mm x RL (400 mm-1200 mm) 3/4 po x 3,25 po x RL (15,75 po-47 po)
Profil d'arrêt	T & G
Fini	Finition en oxyde d'aluminium
Installation	Flottant, colle, broches ou clous
Directives concernant le chauffage par rayonnement	Peut être installé sur chaleur radiante

GARANTIE

Résidentielle	25 ans
---------------	--------

EMBALLAGE

% de planche pleine longueur / Carton	50
Superficie couverte / Carton	20,37
Dimensions du carton (Épaisseur. x larg. x haut.)	4.5 po x 7 po x 75.5 po 114 mm x 177 mm x 1918 mm
Poids du carton (lbs)	57,32
Cartons / Palette	40
Superficie couverte / Palette	814,78

GARANTIE

Commerciale légère	5 ans
--------------------	-------

CONFORMITÉ ET CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	LE MINIMUM EXIGENCES	PERFORMANCE VS. EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	Greenguard Gold et Floorscore	Greenguard Gold	Se rencontre
Matériau certifié à faible émission	TSCA	N/A	Se rencontre
Conformité	Lacey	N/A	Se rencontre

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance à l'abrasion	EN 13329	≥300r
Adhésions	ASTM D3359	≥4B
Émissions de formaldéhyde	JISA1460	≤0,05PPM
Coefficient de friction	EN 13893	0,55
Valeur de brillance	ASTM D523	6-9%
Collage / Delam	ANSI-HPVA HP-2009	Se rencontre
Test d'impact	EN 438	≥3
Teneur en humidité	GB/T18103-2022	5.0-9.0%

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance à la cigarette torche	Norme GB/T 17657 Qualité (de 1 à 5) La meilleure qualité est de 5, la pire est de 1	Qualité 3
Résistance à la rayure	EN 438-2	≥2N
Résistance au glissement	EN 13893	0,55
Résistance aux taches	Norme ASTM D 3023 Qualité de 0 à 5 La meilleure est de 0 La pire est de 5	Qualité 0

Les évaluations numériques d'inflammabilité peuvent ne pas définir les performances du produit dans des conditions réelles. Ces cotes sont fournies uniquement pour une utilisation dans la sélection de produits répondant aux limites spécifiées. Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une installation incorrecte annule toutes les garanties. Lisez la notice du carton pour plus de détails. Balayez ou passez l'aspirateur fréquemment sur le sol pour éliminer la saleté et éviter les rayures. Essayez immédiatement les déversements. Utilisez des tapis de marche aux entrées et des coussinets de protection sur les pieds des meubles. N'utilisez jamais de cire, de nettoyeurs à base d'huile, de vadrouille humide, d'ammoniaque, de traitement anti-poussière ou d'agents abrasifs pour nettoyer. Les produits de nettoyage spécialement développés pour les planchers de bois franc sont recommandés. Le bois est un matériau naturel; par conséquent, les graphiques et les échantillons peuvent ne pas présenter toutes les caractéristiques et variations. Une exposition prolongée à la lumière naturelle peut altérer l'aspect du bois. La scène de la pièce imprimée et les échantillons sont fournis à titre de référence uniquement. La sélection des produits, la couleur et les spécifications peuvent changer sans préavis. La sélection des produits doit être faite à partir d'échantillons de bois réels chez un revendeur autorisé ou à acheter à richmondflooring.ca pour une représentation fidèle des couleurs.