

STONE ELEMENTS II

DOUBLE-LOADED PORCELAIN STONEWARE
DOUBLE CHARGEMENT GRÈS CÉRAME

casaroma




Collection

Stone Elements II is a double-loaded, double-pressed impervious porcelain product that gives a contemporary stone effect. This product is rated for heavy commercial usage and for exterior and interior use. Available in 7 attractive colours and both a polished or matte finish, the design possibilities are endless. Available in the following sizes: 12"x24", 24"x24", 12"x12", 1.5"x1.5" mosaic.

Stone Elements II est un produit en grès cérame à double chargement et double pressage avec un effet pierre contemporain. Ce produit est conseillé pour un contexte commercial et pour des espaces à trafic élevé, en application intérieure et extérieure. Disponible dans 7 couleurs avec finition polie ou mat pour augmenter le potentiel de design de la collection. Disponible aux formats suivants : 12"x24", 24"x24", 12"x12", 1.5"x1.5" mosaïque.

Nominal Sizes and Codes / Format Nominal et Codes



Matte / Mat
Polished / Polie
24"x24" / 60x60 cm



Matte / Mat
Polished / Polie
12"x24" / 30x60 cm



Matte / Mat
Polished / Polie
12"x12" / 30x30 cm

Colours / Couleurs



Stone Elements II Lotus Stone Elements II Cloud Grey Stone Elements II Java Stone Elements II Nero Stone Elements II Creme Stone Elements II Cocoa Stone Elements II Pulpis

Decors and Special Pieces / Decors et Pièces Spéciales

Mosaic 1.5"x1.5" Matte / Mat



Lotus Mosaic 12"x12" / 30x30 cm Cloud Grey Mosaic 12"x12" / 30x30 cm Java Mosaic 12"x12" / 30x30 cm Nero Mosaic 12"x12" / 30x30 cm Creme Mosaic 12"x12" / 30x30 cm Cocoa Mosaic 12"x12" / 30x30 cm Pulpis Mosaic 12"x12" / 30x30 cm

Recommended applications / Applications recommandées

- Residential Usage résidentiel
- Light commercial Usage commercial léger
- Medium commercial Usage commercial moyen
- Heavy commercial Usage commercial fort

- Bath / Shower Bain / Douche
- Fireplace Cheminée
- Indoor Intérieur

- Outdoor * Extérieur
- Wall Mur
- Floor Sol

* Façade and covered areas only
Façades et espaces couverts uniquement

Characteristics of tile / Caractéristiques des carreaux céramiques

- 25 years residential warranty 25 années de garantie pour usage résidentiel
- Low maintenance Peu d'entretien
- Resistant to fungus Résistant aux moisissures
- Stain resistant Résistant aux taches
- Fade resistant Résistant à la décoloration
- Odour resistant Résistant à l'odeur
- Hypoallergenic Hypoallergénique

Technical specifications / Spécifications techniques

CGSB Type	4	MOHS	7
PEI	N/A	Tile thickness Épaisseur	10 mm (Matte) 9.3 mm (Polished)
DCOF Coefficient de frottement dynamique	> 0.42	Chemical Resistance Résistance aux produits chimiques	Class A (Matte) Class B (Polished)
Friction Coefficient Coefficient de frottement	Wet >0.70 - Dry >0.90 (Matte) Wet >0.60 - Dry >0.90 (Polished)	Variation Variation	V1 V2 V3 V4 Uniform Uniforme
Frost Resistance Résistance au gel	Yes Oui	MR Rating	MR 1

Special instructions / Instructions spéciales

- Shade variations between tiles is characteristic / Veuillez remarquer que les variations de nuances entre les carreaux sont caractéristiques.
- Installation tip for rectangular tiles: when installing tile in an offset pattern, it is recommended that the offset does not exceed 20-30% / Conseil d'installation pour carreaux rectangulaires : lors d'installation de tuiles dans un modèle de compensation, il est recommandé que la compensation ne dépasse pas 20 à 30%.
- Colour may vary from sample / La couleur peut différer de celle de l'échantillon.
- The 12"x12" (30x30 cm) Mosaic tile can be cut to be used as individual borders / Des bandes individuelles peuvent être coupées à partir d'un carreau de Mosaic 12"x12" (30x30 cm).