CASTELLO GLAZED PORCELAIN (PORCELAINE ÉMAILLÉ)



Castello


Comfort and serenity. Attractive interiors for people who live with nature. A product that sets the tone of its space, making every location special. Poetry in every setting. Available in 5 colours in 6"x36".

Confort et sérénité. Décors intérieurs attrayants pour les gens qui vivent avec la nature. Un produit qui donne le ton à l'espace qu'il occupe, rendant ainsi chaque endroit où on le retrouve spécial. De la poésie dans chaque milieu. Offert en cinq couleurs en format de 6 po par 36 po.

Nominal Sizes / Format Nominal

Pressed Matte/ Mat Pressé 6" x 36" (15x90cm)

Colours / Couleurs











Castello Castello Frassino Acero

Castello **Larice**

Castello **Quercia**

Castello **Olmo**

Item Codes / Codes Articles

6" x 36" (15x90cm)

riesseu Malle/ Mal riesse					
CASMLAK					
CASMLAJ					
CASMLA6					
CASMLA4					
CASMLA5					

Recommended applications / Applications recommandées

Residential Usage résidentiel	Fireplace Cheminée	Wall Mur
Light commercial Usage commercial léger	Bath / Shower Bain / Douche	Floor Sol
Medium commercial Usage commercial moyen	Indoor Intérieur	Outdoor Extérieur

Characteristics of tile / Caractéristiques des carreaux céramiques



Technical specifications / Spécifications techniques

*	CGSB Type	n/a	***	MOHS	į	5		
	PEI	Quercia - 2 Larice & Acero - 4 Olmo & Frassino - 3		Tile thickness Épaisseur	(7 mm		
	Dynamic Coefficient of Friction Coefficient de frottement dynamique	Minimum .50		Chemical Resistance Résistance aux produits chimiques		⁄es Oui		
***	Frost Resistance Résistance au gel	Yes Oui		Variation Variation		V1 V2	V3	V4
•	MR Rating	<0.5% (MR1)		To i di i di		Slight Minimale		

Special instructions / Instructions spéciales

- Shade variations between tiles is characteristic / Veuillez remarquer que les variations de nuances entre les carreaux sont caractéristiques.

 Installation tip for rectangular tiles: when installing tile in an offset pattern, it is recommended that the offset does not exceed 20-30% / Conseil d'installation pour carreaux
- rectangulaires : lors d'installation de tuiles dans un modèle de compensation, il est recommandé que la compensation ne dépasse pas 20 à 30%.
- Colour may vary from sample / La couleur peut différer de celle de l'échantillon.