

CEMENTO CASSERO

GLAZED PORCELAIN / PORCELAINE ÉMAILLÉ




Cemento Cassero

The Cemento Cassero collection has an industrial concrete look and is available in two contemporary colours. This collection is offered in the following size: 12"x24" pressed.

La collection Cemento Cassero présente un aspect de béton industriel et elle est offerte en deux couleurs contemporaines. Cette collection est offerte dans les deux dimensions suivantes : 12"x24" pressé.

Nominal Sizes / Format Nominal



Pressed / Pressé
12"x24" / 30x60 cm

Colours / Couleurs



Cemento Cassero
Bianco

Cemento Cassero
Grigio

Item Codes / Codes Articles

Pressed / Pressé
12"x24" / 30x60 cm

Bianco	CAS7252060
Grigio	CAS7252055

Recommended applications / Applications recommandées

Residential Usage résidentiel	Fireplace Cheminée	Wall Mur
Light commercial Usage commercial léger	Indoor Intérieur	Floor Sol
Bath / Shower Bain / Douche	Outdoor * Extérieur	* Facade and covered areas only Façades et espaces couverts uniquement

Characteristics of tile / Caractéristiques des carreaux céramiques

25 years residential warranty 25 années de garantie pour usage résidentiel	Low maintenance Peu d'entretien	Odour resistant Résistant à l'odeur
Stain resistant Résistant aux taches	Fade resistant Résistant à la décoloration	
Hypoallergenic Hypoallergénique	Resistant to fungus Résistant aux moisissures	

Technical specifications / Spécifications techniques

C6SB Type	4	MOHS	5
PEI	4	Tile thickness Épaisseur	8,2 mm
Dynamic Coefficient of Friction Coefficient de frottement dynamique	0,33	Chemical Resistance Résistance aux produits chimiques	Yes Oui
Frost Resistance Résistance au gel	Yes Oui	Variation	V1 V2 V3 V4 Moderate Modérée
MR Rating	<0.5% (MR1)		

Special instructions / Instructions spéciales

- Shade variations between tiles is characteristic / Veuillez remarquer que les variations de nuances entre les carreaux sont caractéristiques.
- Installation tip for rectangular tiles: when installing tile in an offset pattern, it is recommended that the offset does not exceed 20-30% / Conseil d'installation pour carreaux rectangulaires : lors d'installation de tuiles dans un modèle de compensation, il est recommandé que la compensation ne dépasse pas 20 à 30%.
- Colour may vary from sample / La couleur peut différer de celle de l'échantillon.