

MONOCOLORI

GLAZED PORCELAIN (PORCELAINÉ ÉMAILLÉS)




Monocolori


Monocolori is a simple and classic tile in whites and greys with co-ordinating mosaics.

La collection Monocolori se caractérise par un carreau simple et classique en teintes de blanc et de gris et mosaïques agencées.

Nominal Sizes / Format Nominal



Rectified Matte / Mat Rectifié
12"x24" / 30x60 cm



Polished Rectified / Poli Rectifié
12"x24" / 30x60 cm


Colours / Couleurs




Monocolori
Super White



Monocolori
Light Grey



Monocolori
Dark Grey



Monocolori
Super Black

Decors and Special Pieces / Decors et Pièces Spéciales

Mosaic 1" x 3"
Rectified Matte / Mat Rectifié



Mosaic
12"x12" / 30x30 cm

Item Codes / Codes Articles

	Rectified Matte/ Mat Rectifié 12x24" (30x60cm)	Polished Rectified/ Poli Rectifié 12x24" (30x60cm)	1x3" mosaic Rectified Matte/ Mat Rectifié 12x12" (30x30cm)
Super White	CASSP62A00M	CASSP62A00T	CASSP62A00MM
Light Grey	CASZS106707Z	CASZS106707G	CASZS106707ZM
Dark Grey	CASZS106701Z	CASZS106701G	CASZS106701ZM
Super Black	CASTP6002Y	CASTP6001F	CASTP6002YM

Recommended applications / Applications recommandées

Residential Usage résidentiel	Heavy commercial Usage commercial fort	Indoor Intérieur
Light commercial Usage commercial léger	Bath / Shower Bain / Douche	Floor Sol
Medium commercial Usage commercial moyen	Fireplace Cheminée	Wall Mur

Characteristics of tile / Caractéristiques des carreaux céramiques

25 years residential warranty 25 années de garantie pour usage résidentiel	Low maintenance Peu d'entretien	Eco-friendly Ami de l'environnement
Stain resistant Résistant aux taches	Odour resistant Résistant à l'odeur	Fade resistant* Résistant à la décoloration*
Hypoallergenic Hypoallergénique	Resistant to fungus Résistant aux moisissures	<small>*Except for Super Black I à l'exception de Super Black</small>

Technical specifications / Spécifications techniques

CGSB Type	n/a	MOHS	N/A
PEI	4 (Super White & Light Grey) 3 (Super Black & Dark Grey)	Tile thickness Épaisseur	9.3 mm (Polished/Poli) - 9.8 mm (Matte/Mat)
Friction Coefficient Coefficient de frottement	Wet > .46 Dry > .68 Mouillé > .46 Sec > .68	Chemical Resistance Résistance aux produits chimiques	Yes Oui
Frost Resistance Résistance au gel	Yes Oui	Variation Variation	V1 V2 V3 V4 Slight Minimale
MR Rating	(MR1)		

Special instructions / Instructions spéciales

- Shade variations between tiles is characteristic / Veuillez remarquer que les variations de nuances entre les carreaux sont caractéristiques.
- Installation tip for rectangular tiles: when installing tile in an offset pattern, it is recommended that the offset does not exceed 20-30% / Conseil d'installation pour carreaux rectangulaires : lors d'installation de tuiles dans un modèle de compensation, il est recommandé que la compensation ne dépasse pas 20 à 30%.
- Colour may vary from sample / La couleur peut différer de celle de l'échantillon.