

MYLA

GLAZED PORCELAIN (PORCELAINE ÉMAILLÉ)



Myla

Providing an elegant hardwood look while conserving the Earth's natural resources. Myla captures the refined nuances of the forest's natural color pallet, highlighting the wood's tonality and depth of character. Just as the woodworking process requires patience and attention to detail, the skill and artistry of the master carpenter comes to life through this man made product. A seamless replication of hardwood flooring in a porcelain tile. A realistic texture emulating the rich detailed patterns of natural wood, but with the strength and durability to last in high traffic areas.

Offrant l'aspect élégant du bois franc tout en préservant les ressources naturelles de la Terre, la collection Myla saisit les nuances raffinées de la palette de couleurs naturelles de la forêt, tout en mettant en relief la tonalité et la profondeur du caractère du bois. Tout comme le processus de travail du bois exige de la patience et le souci du détail, la compétence et le talent artistique du maître-charpentier prend vie par le biais de ce produit fabriqué par l'homme. Une reproduction harmonieuse du plancher de bois franc dans un carreau de porcelaine. Une texture réaliste qui imite les riches motifs détaillés du bois, mais avec la solidité et la durabilité pour durer dans les endroits caractérisés par un niveau d'achalandage élevé.


Nominal Sizes and Codes / Format Nominal et Codes



Rectified / Rectifié
8"x48" / 20x120 cm



Rectified / Rectifié
6"x36" / 15x90 cm



Rectified / Rectifié
16"x16" / 40x40 cm



Rectified / Rectifié
4"x24" / 10x60 cm

Colours / Couleurs



Myla
Beachcomber



Myla
Sequoia



Myla
Grey Ridge



Myla
French Oak



Myla
Ash

Item Codes / Codes Articles

	Beachcomber	Sequoia	Grey Ridge	French Oak	Ash
Rectified / Rectifié 8"x48" / 20x120 cm	CAS62911	CAS62912	CAS62914	CAS62909	CAS62910
Rectified / Rectifié 6"x36" / 15x90 cm	CAS62747	CAS62748	CAS62750	CAS62745	CAS62746
Rectified / Rectifié 4"x24" / 10x60 cm	CAS69989	CAS69990	CAS69992	CAS69987	CAS69988
Rectified / Rectifié 16"x16" / 40x40 cm	CAS63650	CAS63648	CAS63651	CAS63649	CAS63652

Recommended applications / Applications recommandées



Residential
Usage résidentiel



Light commercial
Usage commercial léger



Medium commercial
Usage commercial moyen



Heavy commercial
Usage commercial fort



Fireplace
Cheminée



Outdoor
Extérieur



Indoor
Intérieur



Bath / Shower
Bain / Douche



Floor
Sol



Wall
Mur

Characteristics of tile / Caractéristiques des carreaux céramiques



25 years residential warranty
25 années de garantie pour usage résidentiel



Stain resistant
Résistant aux taches



Hypoallergenic
Hypoallergénique



Low maintenance
Peu d'entretien



Fade resistant
Résistant à la décoloration



Eco-friendly
Ami de l'environnement



Resistant to fungus
Résistant aux moisissures



Odour resistant
Résistant à l'odeur

Technical specifications / Spécifications techniques



CGSB Type n/a



PEI 4



Dynamic Coefficient of Friction
Coefficient de frottement dynamique > 0.42 (wet)



Friction Coefficient
Coefficient de frottement Wet >0.50 Mouillé >0.50 Dry >0.70 Sec >0.70



Frost Resistance
Résistance au gel Yes Oui



MR Rating < 0.5%



MOHS 7



Tile thickness
Épaisseur 9mm except 8x48 = 10.7mm



Chemical Resistance
Résistance aux produits chimiques Class A Classe A



Variation Variation V1 V2 V3 V4 Moderate Modérée

Special instructions / Instructions spéciales

- This is a textured product. We recommend the use of a grout releasing product prior to grouting / Il s'agit d'un produit à la surface structurée. Nous conseillons d'utiliser un primaire avant de procéder au jointoiment.
- Shade variations between tiles is characteristic / Veuillez remarquer que les variations de nuances entre les carreaux sont caractéristiques.
- Installation tip for rectangular tiles: when installing tile in an offset pattern, it is recommended that the offset does not exceed 20-30% / Conseil d'installation pour carreaux rectangulaires : lors d'installation de tuiles dans un modèle de compensation, il est recommandé que la compensation ne dépasse pas 20 à 30%.
- Colour may vary from sample / La couleur peut différer de celle de l'échantillon.