

MUSKOKA

GLAZED PORCELAIN (PORCELAINE ÉMAILLÉ)




Muskoka

The classic beauty of natural wood, in an upcycled, reclaimed, painted design to compliment any space, and be the focal point of any room. Available in 6" x 36" size, in 4 colours.


La beauté classique du bois naturel récupéré et recyclé dans un design peint pour compléter toutes les pièces et servir de point d'intérêt. Offert dans les dimensions de 6" x 36" et en 4 couleurs.

Nominal Sizes / Format Nominal



Matte pressed / Mat pressé
6" x 36" / 15 x 91 cm

Colours / Couleurs




Muskoka
Ash*



Muskoka
Smoke*



Muskoka
Saddle*



Muskoka
Charred*

*Swatch shows multiple tiles of the same sku to display colour variations

Item Codes / Codes Articles

| | Ash | Smoke | Saddle | Charred |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Matte pressed / Mat pressé 6" x 36" / 15 x 91 cm | CAS62737 | CAS62738 | CAS62739 | CAS62740 |

Recommended applications / Applications recommandées

| | | |
|--|----------------------|--------------|
| Residential Usage résidentiel | Outdoor Extérieur | Floor Sol |
| Light commercial Usage commercial léger | Indoor Intérieur | Wall Mur |
| Bath / Shower Bain / Douche | | |

Characteristics of tile / Caractéristiques des carreaux céramiques

| | | |
|---|---|--|
| 25 years residential warranty 25 années de garantie pour usage résidentiel | Low maintenance Peu d'entretien | Resistant to fungus Résistant aux moisissures |
| Stain resistant Résistant aux taches | Fade resistant Résistant à la décoloration | Odour resistant Résistant à l'odeur |
| Hypoallergenic Hypoallergénique | Eco-friendly Ami de l'environnement | |

Technical specifications / Spécifications techniques

| | | | |
|--|--|--|---|
| CGSB Type | UCB - Section 09300 ANSI A137.1 | MOHS | 7 |
| PEI | 4 | Tile thickness Épaisseur | 9.8mm -3/8" |
| Dynamic Coefficient of Friction Coefficient de frottement dynamique | >0.50 | Chemical Resistance Résistance aux produits chimiques | Yes, Class A - Resistant Oui, Classe A - Résistant |
| Friction Coefficient Coefficient de frottement | Wet >0.70 Dry >0.80 Mouillé >0.70 Sec >0.80 | Variation Variation | V1 V2 V3 V4 Moderate Modérée |
| Frost Resistance Résistance au gel | Yes Oui | MR Rating | <.5% [MR1] |

Special instructions / Instructions spéciales

- This is a textured product. We recommend the use of a grout releasing product prior to grouting / Il s'agit d'un produit à la surface structurée. Nous conseillons d'utiliser un primaire avant de procéder au jointoiment.
- Shade variations between tiles is characteristic / Veuillez remarquer que les variations de nuances entre les carreaux sont caractéristiques.
- Installation tip for rectangular tiles: when installing tile in an offset pattern, it is recommended that the offset does not exceed 20-30% / Conseil d'installation pour carreaux rectangulaires: lors d'installation de tuiles dans un modèle de compensation, il est recommandé que la compensation ne dépasse pas 20 à 30%.
- Colour may vary from sample / La couleur peut différer de celle de l'échantillon.