

NATIVE

GLAZED PORCELAIN (PORCELAINE ÉMAILLÉ)




Native

Native is a contemporary collection offering a beautiful array of urban tones. The simple concrete appearance makes the series a strong consideration for any project where a flair of simplicity and elegance is required.

Native est une collection contemporaine qui offre un magnifique éventail de tons urbains. L'apparence simple du béton de cette série en fait un choix solide à envisager pour n'importe quel projet pour lequel une touche simplicité et d'élégance est nécessaire.

Nominal Sizes / Format Nominal



Pressed / Pressé
24"x24" / 60x60 cm



Pressed / Pressé
12"x24" / 30x60 cm

Colours / Couleurs



Native
Concrete



Native
Pearl



Native
Sand



Native
Silver

Item Codes / Codes Articles

	Concrete	Pearl	Sand	Silver
Pressed / Pressé 12"x24" / 30x60 cm	CAS7203100	CAS7203110	CAS7203120	CAS7203130
Pressed / Pressé 24"x24" / 60x60 cm	CAS8603050	CAS8603060	CAS8603070	CAS8603080

Recommended applications / Applications recommandées

- Residential
Usage résidentiel
- Light commercial
Usage commercial léger
- Medium commercial
Usage commercial moyen

- Heavy commercial
Usage commercial fort
- Bath / Shower
Bain / Douche
- Fireplace
Cheminée

- Outdoor
Extérieur
- Indoor
Intérieur
- Floor
Sol
- Wall
Mur

Characteristics of tile / Caractéristiques des carreaux céramiques

- 25 years residential warranty
25 années de garantie pour usage résidentiel
- Low maintenance
Peu d'entretien
- Eco-friendly
Ami de l'environnement
- Stain resistant
Résistant aux taches
- Odour resistant
Résistant à l'odeur
- Fade resistant
Résistant à la décoloration*
- Hypoallergenic
Hypoallergénique
- Resistant to fungus
Résistant aux moisissures

Technical specifications / Spécifications techniques

CGSB Type	n/a	MOHS	6
PEI	4	Tile thickness Épaisseur	24x24 = 9.2mm / 12x24 = 8.2mm 13x13 = 7.5mm
Dynamic Coefficient of Friction Coefficient de frottement dynamique	R10	Chemical Resistance Résistance aux produits chimiques	Standard ISO 10545/13
Friction Coefficient Coefficient de frottement	Wet R9 - Dry R10 Mouillé R9 - Sec R10	Variation Variation	V1 V2 V3 V4 Slight Minimale
Frost Resistance Résistance au gel	Yes Oui	MR Rating	n/a

Special instructions / Instructions spéciales

- Shade variations between tiles is characteristic / Veuillez remarquer que les variations de nuances entre les carreaux sont caractéristiques.
- This is a textured product. We recommend the use of a grout releasing product prior to grouting / Il s'agit d'un produit à la surface structurée. Nous conseillons d'utiliser un primaire avant de procéder au jointoiement.
- Installation tip for rectangular tiles: when installing tile in an offset pattern, it is recommended that the offset does not exceed 20-30% / Conseil d'installation pour carreaux rectangulaires : lors d'installation de tuiles dans un modèle de compensation, il est recommandé que la compensation ne dépasse pas 20 à 30%.
- Colour may vary from sample / La couleur peut différer de celle de l'échantillon.