



**AUTUMN OAK**  
 RVIOMEGAUTU




- 10.2mm overall thickness for superior rigid core strength and stability
- Anti-microbial surface provides health and safety by reducing growth of harmful bacteria
- Unilin Drop-lock fastening system for ease of installation and superior joint strength
- Enhanced urethane coating provides wear, scuff and scratch resistance
- Attached 1mm IXPE underlayment
- Can be installed in large areas (up to 4000 sft) without transitions
- Side joint strength: 112% stronger than 5.0mm SPC. End-joint strength: 34% stronger than 5.0mm SPC



Air channels in the core provide acoustic and thermal properties creating a warm, quiet and comfortable floor

**COLOURS**



**COASTAL BREEZE**  
 RVIOMEGCOAS



**NATURAL MAPLE**  
 RVIOMEGNAMA



**NATURAL OAK**  
 RVIOMEGNAOA



**SERENE OAK**  
 RVIOMEGSERE



**HONEY OAK**  
 RVIOMEGHONE




**AUTUMN OAK**  
 RVIOMEGAUTU



**PUTTY**  
 RVIOMEGPUTT



**WARM STONE**  
 RVIOMEGWARM



**NIGHTSHADE**  
 RVIOMEGNIGH



# OMEGA COLLECTION – SPECIFICATIONS

## PRODUCT INFORMATION

Construction	SPC Hollowcore
Plank Size (Length x Width x Height)	0.39" x 7.1" x 60"
Edge Profile	4 sided micro bevel
Finish	0.5mm wear layer with Anti-microbial on surface
Installation	Click floating - Unilin drop lock

## WARRANTY

Residential	Lifetime
-------------	----------

## PACKAGING

Planks / Carton	5
Coverage / Carton	14.76 sft
Carton Dimensions (Length x Width x Height)	3.54" x 7.56" x 60.63"
Carton Weight (lbs)	41.89 lbs
Cartons / Pallet	50
Coverage / Pallet	738 sft

## WARRANTY

Commercial	15 Year
------------	---------

## SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	Floorscore & Greenguard Gold		

## TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Determination of Thickness:	GB/T 4085 & EN 649:2011	±0.13mm
Determination of Squareness:		≤0.25mm
Determination of Straightness:		≤0.25mm
Stain Resistance	N/A	
Formaldehyde Emissions:		< 0.002 ppm
Residual Indentation Static Load:	ASTM 1914	≤10%
Castor Chair Resistance:	EN 425: 2002	≥25000 circles
Wear Resistance:	GB/T 4085 & ASTM D4060&GBT 11982.1-2005	≥4000 circles
Dimensional Stability and Curling:	EN 649:2011&	≤0.15%
Classification of Smoke Development:	N/A	
Reaction to Fire:	GB 8624-2012	NO DAMAGE
Slip Resistance	N/A	

## TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Peel Resistance:	"GB/T 4085 & ASTM D4060&GBT 11982.1-2005"	≥60N
IIC Delta:	ISO 10140-3-2010 & ISO 717-2-2013	24
IIC:	ASTM E492-09(2016)	64
STC:	ASTM E90-09(2016)	65
Static Coefficient of Friction:	ASTM D2394-17	dry:0.4 wet:0.64
Flexibility:	EN435 Method A	no fracture
Soluble Heavy Metal:	"ASTM F963-11 CPSC-CH-E1002-08.3 Section II.A"	≤30
Resistance to Chemicals:	N/A	
Colour Fastness to light:	EN 16094A	≤2
Anti-microbial	ASTM E2180	>99.9%

Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for vinyl flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual samples at an authorized dealer for true colour representation.

\*Although normal household spills will not harm this flooring, they should still be cleaned up immediately so as to not harm your subfloor. This warranty does not cover damage from standing water caused by water leaks from broken pipes/appliances, weather conditions or any other natural disasters such as flooding or excessive rainfall. Damage from high heels is also excluded from our warranty. Remove shoes or protect traffic areas with area rugs or protective runners.



**AUTUMN OAK**  
 RVIOMEGAUTU



- Épaisseur globale de 10,2 mm pour une stabilité et une solidité supérieures de l'âme rigide
- Sa surface antimicrobienne lui procure un avantage sur le plan de la santé et sécurité en réduisant la croissance de bactéries nocives
- Système de fixation Unilin par blocage de type « Drop Lock » facile à installer et une résistance supérieure des joints
- Son revêtement en uréthane renforcé assure sa résistance à l'usure, aux rayures et aux égratignures
- Sous-couche IXPE attachée 1 mm
- Peuvent être installés sur de grandes superficies (pouvant aller jusqu'à 4 000 pi<sup>2</sup>) sans transition.
- Résistance des joints latéraux: 112% plus résistant que 5,0 mm SPC. Résistance du joint d'extrémité: 34% plus fort que 5,0 mm SPC



Les canaux d'aération de l'âme lui procurent des propriétés acoustiques et thermiques créant un plancher chaud, silencieux et confortable


## COLOURS




**COASTAL BREEZE**  
 RVIOMEGCOAS



**NATURAL MAPLE**  
 RVIOMEGNAMA



**NATURAL OAK**  
 RVIOMEGNAOA




**SERENE OAK**  
 RVIOMEGSERE




**HONEY OAK**  
 RVIOMEGHONE




**AUTUMN OAK**  
 RVIOMEGAUTU



**PUTTY**  
 RVIOMEGPUTT



**WARM STONE**  
 RVIOMEGWARM



**NIGHTSHADE**  
 RVIOMEGNIGH



# COLLECTION OMEGA – SPECIFICATIONS

## RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Conception	SPC Hollowcore
Dimension des planches: (long. x larg. x haut.)	0,39po x 7,1po x 60po
Profil d'arrêt	Microbiseautage sur les 4 côtés
Fini	Couche d'usure de 0,5 mm avec antimicrobien sur la surface
Installation	Pose flottante - Unilin, de type « drop lock »

## GARANTIE

Résidentielle	À Vie
---------------	-------

## EMBALLAGE

Planches / Carton	5
Superficie couverte / Carton	14,76 pi <sup>2</sup>
Dimensions du carton (long. x larg. x haut.)	3,54po x 7,56po x 60,63po
Poids du carton (lbs)	41,89 lbs
Cartons / Palette	50
Superficie couverte / Palette	738 pi <sup>2</sup>

## GARANTIE

Commerciale	15 Ans
-------------	--------

## CERTIFICATIONS DURABLES

RENDEMENT	CERTIFICATIONS CRÉDITS	EXIGENCES MINIMALES	COMPARAISON RENDEMENT/ EXIGENCES
Matériau à faible émission certifié:	Floorscore & Greenguard Gold		

## INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Détermination de l'épaisseur:	GB/T 4085 & EN 649:2011	±0,13mm
Détermination de l'équerrage:		≤0,25mm
Détermination de la linéarité:		≤0,25mm
Résistance au tache:	N/A	
Émissions de formaldéhyde:		< 0,002
Charge statique de l'indentation résiduelle:	ASTM 1914	≤10%
Résistance aux chaises à roulettes:	EN 425: 2002	≥25000
Résistance à l'usure:	GB/T 4085 & ASTM D4060&GBT 11982.1-2005	≥4000 circles
Stabilité dimensionnelle et cintrage:	EN 649:2011&	≤0,15%
Classification de l'évolution des fumées:	N/A	
Réaction au feu:	GB 8624-2012	pas de dommage
Résistance antidérapante:	N/A	

## INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance au pelage:	"GB/T 4085 & ASTM D4060&GBT 11982.1-2005"	≥60N
IIC Delta:	ISO 10140-3-2010 & ISO 717-2-2013	24
IIC:	ASTM E492-09(2016)	64
STC:	ASTM E90-09(2016)	65
Coefficient de frottement statique:	ASTM D2394-17	sec: 0,4 mouillé:
Flexibilité:	EN435 Method A	pas de fracture
Résistance aux produits chimiques:	N/A	
Métal lourd soluble:	"ASTM F963-11 CPSC-CH-E1002-08.3 Section II.A"	≤30
Solidité de la couleur à la lumière:	EN 16094A	≤2
Antimicrobien	ASTM E2180	>99,9%

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essayez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyeurs ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne pas passer de vadrouille mouillée et ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de bois chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.

\*Bien que les liquides renversés domestiques normaux n'altèrent pas ce plancher, il faut quand même les nettoyer immédiatement pour ne pas détériorer le sous-plancher. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau stagnante provenant de fuites en raison de bris de tuyaux ou d'appareils, des conditions météo ou de toute autre catastrophe naturelle comme les inondations ou des pluies diluviennes