




**MORNING MIST**  
 RVIPASS13104

- Natural wood decors chosen specifically for Canadian interiors
- Practical waterproof construction (won't absorb moisture or swell\*)
- Perfect for kitchens, bathrooms, basements & all light commercial installations
- Soft, quiet, warm, and slip resistant
- Minimal maintenance required (scuff & stain resistant)

**COLOURS**



**DOVER**  
 RVIPASS51706




**MORNING MIST**  
 RVIPASS13104



**MILESTONE**  
 RVIPASS8058



**NATURAL OAK**  
 RVIPASS62071



**CHAI LATTE**  
 RVIPASS805810



**ALMOND**  
 RVIPASS61465



# PASSPORT COLLECTION – SPECIFICATIONS

## PRODUCT INFORMATION

Construction	LVT
Plank Size (Height x Width x Length)	0.08" x 7.56" x 48.43" (2mm x 192mm x 1230mm)
Edge Profile	No bevel
Finish	0.30 mm wear layer with a UV topcoat
Installation	Glue down

## WARRANTY

Residential	25 Year
-------------	---------

## PACKAGING

Planks / Carton	12
Coverage / Carton	30.49 sft
Carton Dimensions (Height x Width x Length)	1.3" x 7.80" x 48.82"
Carton Weight (lbs)	24.26 lbs
Cartons / Pallet	100
Coverage / Pallet	3049 sft

## WARRANTY

Commercial	5 Year Light Commercial
------------	-------------------------

## SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	Floorscore		

## TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Determination of Thickness:	BS EN ISO 24346	1.99mm
Determination of Squareness:		0.03mm
Determination of Straightness:		0.03mm
Stain Resistance	BS EN ISO 105-B02	Pass
Formaldehyde Emissions:	BS EN 717-1	E1
Residual Indentation Static Load:	BS EN ISO 24343	0.05mm
Castor Chair Resistance:	BS EN 425	no damage
Wear Resistance:	BS EN 313-2	P
Dimensional Stability and Curling:	BS EN ISO23999	Curling: 0.25mm Stability: 0.06%
Classification of Smoke Development:	BS EN 1399	S1
Reaction to Fire:	EN 14041	Bf1-S1
Slip Resistance	EN 13893	Class DS

## TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Peel Resistance:	BS EN ISO 24345	Horizontal: 72.2 N/inch Vertical: 68.24 N/inch
IIC Delta:		N/A
IIC:	ASTM E492-09	N/A
STC:	ASTM E492-09	N/A
Static Coefficient of Friction:	ASTM D 2047	dry:0.57 wet:0.75
Flexibility:	ASTM F137	1
Soluble Heavy Metal:	ASTM F 963-11	Pass
Resistance to Chemicals:	BS EN ISO 26987	Pass
Colour Fastness to light:	BS EN ISO 105-B02	N/A
Surface Burning	CAN/ULC- S102.2:2;2018+R1:2019	FSR:35 SDC:345

Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for vinyl flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual samples at an authorized dealer for true colour representation.

\*Although normal household spills will not harm this flooring, they should still be cleaned up immediately so as to not harm your subfloor. This warranty does not cover damage from standing water caused by water leaks from broken pipes/appliances, weather conditions or any other natural disasters such as flooding or excessive rainfall. Damage from high heels is also excluded from our warranty. Remove shoes or protect traffic areas with area rugs or protective runners.




**MORNING MIST**  
 RVIPASS13104

- Décors de bois naturel choisis spécifiquement pour les intérieurs canadiens
- Construction imperméable pratique (n'absorbe pas l'humidité et ne gonfle pas\*)
- Idéal pour les cuisines, les salles de bains, les sous-sols et toutes les installations commerciales léger
- Doux, silencieux, chaud et résistant aux glissades
- Entretien minimal (résistant aux égratignures et aux taches)

## COLOURS



**DOVER**  
 RVIPASS51706




**MORNING MIST**  
 RVIPASS13104



**MILESTONE**  
 RVIPASS8058



**NATURAL OAK**  
 RVIPASS62071



**CHAI LATTE**  
 RVIPASS805810



**ALMOND**  
 RVIPASS61465





# COLLECTION **PASSPORT** – SPECIFICATIONS

## RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Conception	LVT
Dimension des planches: (haut. x larg. x long.)	0,08po x 7,56po x 48,43po (2 mm x 192 mm x 1230 mm)
Profil d'arrêt	Pas de biseau
Fini	Couche d'usure de 0,30 mm avec couche supérieure UV
Installation	Pose Colle

## GARANTIE

Résidentielle	25 Ans
---------------	--------

## EMBALLAGE

Planches / Carton	12
Superficie couverte / Carton	30,49 pi <sup>2</sup>
Dimensions du carton (haut. x larg. x long.)	1,3po x 7,80po x 48,82po
Poids du carton (lbs)	24,26 lbs
Cartons / Palette	100
Superficie couverte / Palette	3049 pi <sup>2</sup>

## GARANTIE

Commerciale	5 Ans Commercial Léger
-------------	------------------------

## CERTIFICATIONS DURABLES

RENDEMENT	CERTIFICATIONS CRÉDITS	EXIGENCES MINIMALES	COMPARAISON RENDEMENT/ EXIGENCES
Matériau à faible émission certifié:	Floorscore		

## INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Détermination de l'épaisseur:	BS EN ISO 24346	1,99mm
Détermination de l'équerrage:		0,03mm
Détermination de la linéarité:		0,03mm
Résistance au tachage:	BS EN ISO 105-B02	Réussite
Émissions de formaldéhyde:	BS EN 717-1	E1
Charge statique de l'indentation résiduelle:	BS EN ISO 24343	0,05mm
Résistance aux chaises à roulettes:	BS EN 425	Pas de dommage
Résistance à l'usure:	BS EN 313-2	P
Stabilité dimensionnelle et cintrage:	BS EN ISO23999	Curling: 0,25mm Stability: 0,06%
Classification de l'évolution des fumées:	BS EN 1399	S1
Réaction au feu:	EN 14041	Bf1-S1
Résistance antidérapante:	EN 13893	Class DS

## INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance au pelage:	BS EN ISO 24345	Horizontal: 72,2 N/po Vertical: 68,24 N/po
IIC Delta:		N/A
IIC:	ASTM E492-09	N/A
STC:	ASTM E492-09	N/A
Coefficient de frottement statique:	ASTM D 2047	sèche:0,57 mouiller:0,75
Flexibilité:	ASTM F137	1
Résistance aux produits chimiques:	ASTM F 963-11	Réussite
Métal lourd soluble:	BS EN ISO 26987	Réussite
Solidité de la couleur à la lumière:	BS EN ISO 105-B02	N/A
Brûlure de surface:	CAN/ULC- S102.2:2018+R1:2019	FSR:35 SDC:345

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essayez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyeurs ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne pas passer de vadrouille mouillée et ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de bois chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.

\*Bien que les liquides renversés domestiques normaux n'altèrent pas ce plancher, il faut quand même les nettoyer immédiatement pour ne pas détériorer le sous-plancher. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau stagnante provenant de fuites en raison de bris de tuyaux ou d'appareils, des conditions météo ou de toute autre catastrophe naturelle comme les inondations ou des pluies diluviennes